


### Verricello da tonneggio ITALWINCH Paros Lux

**AISI 316**Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato.  
Motore stagno IP67.


Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	
	V	W					
02.411.11	12	500	60	270	90	23	8
02.411.12	12	700	90	300	100	25	8



### Verricelli da tonneggio ITALWINCH Nestor

**AISI 316**Carcassa in acciaio inox AISI 316.  
Motore stagno IP55.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m/min	
	V	W					
02.412.11	12	1000	115	420	140	23	12,5
02.412.12	24	1000	60	420	140	23	12,5
02.412.13	24	1500	70	480	160	23	13



### Verricello da tonneggio ITALWINCH Heron

Carcassa in acciaio inox. Consigliato per barche fino a 18 m.

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
1700	156	100	148	30/70	114	150	330	80
2000	156	100	148	30/70	114	150	330	80
Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min		
	V	W						
02.412.04	24	1700	90	1700	240	26	23	
02.412.06	24	2000	100	1750	270	12	24	



### Verricello da tonneggio ITALWINCH Nestor V

**AISI 316**

Carcassa in acciaio inox AISI 316, motore stagno IP67.

Codice	Motore		Consumo medio A	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità max di recupero m/min	
	V	W					
02.412.20	12	800	90	300	100	25	10,5
02.412.21	24	800	50	300	100	25	10,5

## ► Verricelli salpancora LOFRANS'



### Verricello LOFRANS' Titan B

Con una campana di tonneggio verticale e due barbotin. Carcassa in **alluminio** verniciato ai poliuretani bianco o anodizzata, barbotin in **bronzo cromato**.  
Completo di teleguida e leva manuale.

Codice	Due barbotin da mm	V	Potenza W	Consumo A	Velocità risalita catena m/min	Adatto per scatti fino a m	Tiro kg		Peso max catena + ancora	Tiro max lavoro	Tiro max	
							max	lavoro				
02.330.01	12/14	24	2300	140	10/16	22	2700	430	430	1500 kg	2700 kg	115

