

Pannello di comando per verricelli a bascula

Interruttore impermeabile con comando a bascula e doppio LED di controllo UP-DOWN.

Codice	mm	Fusibile
02.341.20	75x62	6x32 in vetro



Non comanda direttamente il verricello, ma va collegato ad un teleruttore.

Comando meccanico a pedale con teleruttore

Completi di pedale in gomma e ghiera inox lucidata a specchio, a tenuta stagna.



02.341.00

Colore pedale		V	W	Possono funzionare anche con			Gommino + ghiera di ricambio	
nero	rosso			pedali elettronici	comandi manuali	comandi a pannello	nero	rosso
02.338.00NE	02.338.00RO	12	2000	02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04	02.339.00; 02.350.00	02.341.00	02.338.02NE	02.338.02RO
02.338.01NE	02.338.01RO	24	2000	02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04	02.339.00; 02.350.00	02.341.00	02.338.02NE	02.338.02RO



02.341.00

Teleruttore per comando meccanico a pedale

Codice	Potenza max	Funziona in abbinamento con		
		pedali elettronici	comandi manuali	comandi a pannello
02.456.12	1000 W, a 12 V	02.342.01; 02.342.02; 02.342.03; 02.342.04	02.339.00; 02.350.00	02.341.00

Control Box MZ ELECTRONIC - contattori/invertitori

Gruppi di potenza per comando verricelli salpa ancora con motori a 3 o 4 fili o magneti permanenti. Totalmente stagni (IP56). Abbinabili a tutti i comandi a piede a mano o portatili.

Codice	V	Per motori da W max	Per motori con n. poli	mm	Corrispondenza		
					LEWMAR	QUICK	MZ ELECTRONIC
02.316.01	12	500	2/4	114x52x88	68000320	T6415-12	MZ2090/L
02.316.02	12	1000/1500	2/4	148x60x95	68000320	T6415-12	MZ2130/H
02.316.03	24	500/1500	2/4	148x60x95	68000321	-	MZ2130/I
02.316.06	12	1500/4000	2/4	148x70x120	-	T6415-12	MZIC20133
02.316.07	24	1500/3000	2/4	148x70x120	-	T6415-24	MZIC20134
02.316.05	24	3000/3500	2/4	160x100x150	68000321	T6415-24	MZIC20123
02.317.01	12	500	3	114x52x88	68000937	T6315-12	MZ2100/M
02.317.02	12	1000/1500	3	148x60x95	68000937/68000318	T6315-12	MZ2150/C
02.317.03	24	500/1400	3	148x60x95	68000938/68000319	T6315-24	MZ2150/D
02.317.04	12	1700/2300	3	130x70x120	68000318	T6315-12	MZ2150PA/C
02.316.04	24	1500/2300	3	148x60x95	68000319	T6315-24	MZ2150PA/D



02.316.01/02/03/06/07




02.316.04



02.316.05



02.317.01/02/03



02.317.04



OSCULATI



Pannello di comando per verricelli o eliche di prua con interruttore di sicurezza

Versione con interruttore a levetta Airpax - Disconnette la corrente in caso di sovraccarico accidentale tramite l'interruttore di sicurezza magneto-idraulico. Indispensabile per salvaguardare il motore. Sopporta un carico del 200% per 10 secondi. E' completo di spia rossa.

Codice	A	Pannello mm	Consigliato per argani da W	
			12V	24V
02.340.00	100	80x60	700/1200	1000/2000
02.340.01	50	80x60	400/500	700/1000