

Cima MARLOW da ormeggio


In poliestere alta tenacità a 3 capi a gherlino.

Canapa (naturale)	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.483.10	10	1030	4,5	220
06.483.12	12	1470	6,2	110
06.483.14	14	2020	8,1	110
06.483.16	16	2870	11,7	110
06.483.18	18	3330	14	110
06.483.20	20	4470	19,4	110

**Treccia MARLOW Formuline Wind Surf Racing****WIND SURF**

Treccia in Dyneema SK75 a 12 capi per la regolazione della vela del Surf. Estremamente leggera e resistente, non appesantisce inutilmente la velatura.

Bianco	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.422.04	3,8	619	0,89	100

**Treccia MARLOW Kiteline Race****KITE**

Treccia in Dyneema SK99 per controllo kite.

Nero	Blu	Rosso	Giallo	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.418.11NE	06.418.11BL	06.418.11RO	06.418.11GI	1,5	360	0,15	100

**► Cime Marlow a taglio**

Materiale di alta qualità venduto in lunghezze richieste.

Drizza e scotta D2 Racing 78 (come 06.429.xx)**SPORTBOAT****DERIVE****Ideale per:** drizze; scotte a basso stiramento; terzaroli; molteplici usi professionali.**Caratteristiche:** galleggiante, ottima resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.**Anima:** Dyneema 12 capi SK78**Calza esterna:** 16 capi poliestere alta tenacità.

Rosso	Blu	Giallo	Ø mm
06.419.08RO	06.419.08BL	06.419.08GI	8
06.419.10RO	06.419.10BL	06.419.10GI	10
06.419.12RO	06.419.12BL	06.419.12GI	12

**Scotta EXCEL Fusion DSK 78 (come 06.424.xx)****SPORTBOAT****DERIVE****RACING**

Treccia con calza esterna.

Ideale per: scotte in genere, scotte spinnaker.**Caratteristiche:** leggerissima, non assorbe acqua, non si allunga, facile da impiombare, morbida al tatto nonostante le caratteristiche tecniche RACING.**Anima:** Dyneema SK78 prestirato.**Calza esterna:** Dyneema prestirato intrecciato con morbido polipropilene.

Rosso	Nero	Blu	Ø mm
06.414.06RO	06.414.06NE	06.414.06BL	6
06.414.08RO	06.414.08NE	06.414.08BL	8
06.414.10RO	06.414.10NE	06.414.10BL	10

**Scalzato EXCEL D12 DSK 78 (come 06.426.xx)****SPORTBOAT****DERIVE****RACING**

Treccia senza calza esterna.

Ideale per: drizze; paterazzi; vang; paranchi; usi dinamici in genere.**Caratteristiche:** galleggiante; leggera; resistente all'allungamento; ottima; veloce e facile da impiombare; non assorbe acqua; armatura anti UV e anti abrasione.**Materiale:** Dyneema 12 capi SK78 con finitura antiabrasione armourcoat.

Nero	Ø mm
06.416.03NE	3
06.416.04NE	4
06.416.05NE	5

