

Moschetton in acciaio inox a grande apertura**AISI 316** In acciaio inox AISI 316, aggancio senza appigli.

Versione			A mm	B mm	E mm
standard	con occhio	con ghiera di sicurezza a rotazione			
09.177.06	09.178.06	-	61	6	10
09.177.08	09.178.08	-	82	8	14
09.177.10	09.178.10	-	101	10	18
09.177.12	09.178.12	09.179.12	122	11	23

**Moschetton in acciaio inox con ghiera di fermo a vite****AISI 316** In acciaio inox AISI 316.

Codice	Lunghezza mm
09.195.06	60
09.195.08	80
09.195.10	100
09.195.12	120

**Moschetton in acciaio inox con apertura verso l'esterno**

Fermo di chiusura a pistone a molla, con occhiello.

Codice	Lunghezza mm
09.287.06	60
09.287.08	80
09.287.10	100


**Moschetton in acciaio inox studiato appositamente per le cinture di sicurezza**

In acciaio inox, è provvisto di blocco di sicurezza automatico a molla, per evitare aperture fortuite.

Codice	Lunghezza mm	Carico di rottura kg
09.200.00	100	2000

**Moschetton in acciaio inox regolamentare per sci nautico (D.M. 4/2/60 e succ.)****AISI 316** In acciaio inox AISI 316; si apre immediatamente anche sotto carico, da qualsiasi direzione si tiri la cimetta di sgancio.


Codice	Ø mm	A mm	B mm	C mm	Carico di lavoro kg	Carico max kg
09.525.00	15,8	59,5	37	16,7	150	800
09.525.01	22,3	100	49	20,7	300	1200

**► Moschettoni per vela****Caviglia in alluminio per apertura moschettoni**

Codice	Lunghezza mm	Per moschettoni
09.844.00	200	09.855.01; 09.855.02; 09.855.03

**Moschetton in acciaio inox per spinnaker, drizze ed usi vari****AISI 316** In acciaio inox AISI 316, lucidati a specchio; occhio girevole.

Codice	A mm	B mm	L mm
09.845.70	12	12	70
09.845.90	16	16	87
09.845.13	22	22	128

**Moschetton doppio snodo in acciaio inox per spinnaker, drizze ed usi vari****AISI 316** In acciaio inox AISI 316; modello a **doppio snodo** e con occhio girevole.

Codice	A mm	B mm	L mm
09.846.01	16	14	82
09.846.02	21	16	105

