


Ancora LEWMAR Epsilon**SUPER-HIGH HOLDING POWER**

Costruita sulle caratteristiche di robustezza e qualità dell'ancora Delta, l'ancora Epsilon è certificata Super-High Holding Power da Lloyd.

La marra concava e la chiglia zavorrata assicurano un'ottima tenuta e una capacità di presa ultra rapida.

Acciaio zincato	Acciaio Inox	Q kg	Catena raccomandata mm	Consigliata per scafi fino m	A mm	B mm	C mm
01.128.06	01.127.06	6	6-7	10	483	271	8
01.128.10	01.127.10	10	8	13	573	332	10
01.128.16	01.127.16	16	8	15	670	376	12
01.128.20	01.127.20	20	10	17	720	406	12
01.128.25	01.127.25	25	10	18	778	438	16
01.128.32	01.127.32	32	10	21	839	474	16
01.128.40	01.127.40	40	10	23	907	512	20
01.128.50	01.127.50	50	12	25	974	550	20
01.128.63	01.127.63	63	12	27	1049	595	22

LEWMAR®**Ancora LEWMAR Delta® in acciaio zincato****HIGH HOLDING POWER**

I suoi punti di forza sono:

- l'eccezionale tenuta con qualsiasi fondale (alge incluse);
- la rapidità a riagganciare la presa quando tende ad essere spedita per rotazione della barca intorno al punto di fonda;
- la vera capacità di aumentare la presa all'aumentare del vento.


Test effettuati a più riprese confermano come la Delta sia l'ancora con la migliore tenuta rapportata al peso. **Garantita a vita contro le rotture.** Certificazione del registro Lloyd come **ancora ad elevato potere di tenuta.**

Codice	Q kg	Catena raccomandata mm	Consigliata per scafi fino m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01.108.04	4	6-7	7	514	228	8	387	210
01.108.06	6	6-7	9	595	263	10	450	241
01.108.10	10	8	11	695	308	12	526	283
01.108.16	16	8	13	812	360	12	614	334
01.108.20	20	10	15,5	877	389	16	663	361
01.108.25	25	10	17	945	417	16	713	384
01.108.32	32	10	18,5	1026	455	16	774	417
01.108.40	40	10	20	1099	489	20	835	446
01.108.50	50	12	23	1175	520	20	890	479
01.108.63	63	12	26,5	1278	568	22	673	518

Ancora LEWMAR Delta® DTX in acciaio inox

Versione in **acciaio inox 316** della famosa Delta® Inox, la DTX. Mantiene inalterata la geometria unica e brevettata che la rende inimitabile e garantisce l'elevata capacità di presa su ogni fondale, la rapidità nel riprendere la tenuta in ogni condizione. Certificata come Ordinary Holding Power e garanzia 3 anni.

Codice	Q kg	Catena raccomandata mm	Consigliata per scafi fino m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01.106.10	10	8	9,5	695	310	13	526	282
01.106.16	16	8	13	812	362	13	614	328
01.106.20	20	10	15,5	877	392	16	663	357
01.106.25	25	10	17	945	415	16	713	387
01.106.32	32	10	19	1023	453,5	20	775	425

LEWMAR®**Ancora LEWMAR Delta® in acciaio inox****HIGH HOLDING POWER**

Versione in acciaio inox ultra resistente, garantisce le medesime prestazioni elevate della Delta standard. **Garantita a vita contro le rotture.** Certificazione del registro Lloyd come **ancora ad elevato potere di tenuta.**

Codice	Q kg	Catena raccomandata mm	Consigliata per scafi fino m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01.107.10	10	8	11	695	308	12	526	283
01.107.16	16	8	13	812	360	12	614	334
01.107.20	20	10	15,5	877	389	16	663	361
01.107.25	25	10	17	945	417	16	713	384
01.107.40	40	10	20	1099	489	20	835	446
01.107.50	50	12	23	1175	520	20	890	479
01.107.63	63	12	26,5	1278	568	22	673	518

LEWMAR®