

## Fari elettrici

OSCOLATI



▲ 13.227.40



▲ 13.227.41



▲ 13.227.39

## Faro elettrico One LED

## LED




Carcassa in Luran UV resistente, completamente stagno. Rotazione orizzontale 352°, verticale 50°. Lampadina LED doppio filamento (SPOOT+FLOOD) 23 W + 23 W. 3 tipi di comando opzionale.

I fari sono collegabili a 3 tipi di comando optional che possono essere indipendenti o sommati per creare la configurazione desiderata:

- 1) comando da plancia con joystick (da collegare via cavo telefonico al faro) cavo incluso da 4,5 m. Opzionale da 10 m.
- 2) Comando da plancia wireless (è sufficiente portare l'alimentazione al pannello che si interfaccia wireless con il faro).
- 3) Radiocomando classico fornito con staffa per fissaggio alla plancia.

Codice	V	Candele CD*	W	Lumen	Range 0,25 Lux*	Comando joystick OPTIONAL	Comando da plancia wireless OPTIONAL	Radiocomando senza fili OPTIONAL	Cavo prolunga 10 m per 13.227.39 OPTIONAL	Lampadina LED di ricambio
13.227.02	12	133.200	23+23	2400	730	13.227.39	13.227.41	13.227.40	13.225.31	13.225.37

\* Misurate al centro del fascio luminoso



OSCOLATI

## Faro elettrico Classic

Carcassa: alluminio pressofuso e verniciato bianco con resine ad alta resistenza anti-corrosione. Completamente stagni. Rotazione orizzontale 355°, a 2 velocità. Rotazione verticale 50°.

**Versione A:** con lampadina alogena doppio filamento (spot + flood) da 100 W + 90 W.  
**Versione B:** HID con lampadina a scarica di gas XENO ultrapotente (35W HID).

I fari sono collegabili a 3 tipi di comando optional che possono essere indipendenti o "sommati" per creare la configurazione desiderata:

- 1) comando da plancia con joystick (da collegare via cavo telefonico al faro) cavo incluso da 4,5 m. Opzionale da 10 m;
- 2) comando da plancia wireless (è sufficiente portare l'alimentazione al pannello che si interfaccia wireless con il faro);
- 3) radiocomando classico fornito con staffa per fissaggio alla plancia.



▲ 13.225.39-13.226.39





▲ 13.225.41/42-13.226.41/42




▲ 13.225.40-13.226.40

Codice	Versione	V	Candele CD*	W	Range 0,25 Lux*	Lumen	Comando joystick OPTIONAL	Comando da plancia wireless OPTIONAL	Radiocomando senza fili OPTIONAL	Cavo prolunga 10 m per 13.225.39 OPTIONAL	Lampadina di ricambio
13.225.12	A	12	180.000	100+90	849	2500	13.225.39	13.225.41	13.225.40	13.225.31	13.225.35
13.225.24	A	24	180.000	100+90	849	2500	13.225.39	13.225.42	13.225.40	13.225.31	13.225.36
13.224.12	B	12	315.000	35	1122	3200	13.226.39	13.226.41	13.226.40	13.225.31	13.224.32
13.224.24	B	24	315.000	35	1122	3200	13.226.39	13.226.42	13.226.40	13.225.31	13.224.32


\* Misurate al centro del fascio luminoso




▲ 13.225.40-13.226.40



▲ 13.225.41/42-13.226.41/42



▲ 13.225.39-13.226.39



▲ 13.225.39-13.226.39

