

Raccordi rapidi Ø 15 mm per impianti idraulici WHALE



Caratteristiche principali: esclusivo design "doppia aggraffatura" che garantisce un aggancio sicuro anche nel caso di sbalzi di pressione e innesto in prossimità di curve del tubo; non necessita di clip di sicurezza, permettendo risparmio di costi e tempo di installazione; marcatura di controllo sul tubo per garantire che l'innesto sia sempre corretto; facilissimo da usare anche per installatori non esperti; può essere inserito e sganciato senza bisogno di attrezzi o pezzi da sostituire; pressione massima a 20° 12 BAR / pressione massima a 65° 6 BAR. **Adatti per tubi Ø 15 mm.**

Raccordo a T WHALE  17.815.02	Gomito WHALE  17.815.03	Raccordo WHALE diritto  17.815.04																										
Adattatore WHALE da 1/2" BSP maschio  17.815.14	Gomito WHALE a fuso doppio  17.815.21 Questo raccordo collegato in serie può diventare un clarinetto con uscite orientabili.	Gomito WHALE a fuso  17.815.22																										
Adattatore WHALE da 1/2" BSP femmina  17.815.32	Adattatore WHALE da 1/2" BSP femmina (ottone)  17.815.33	Valvola WHALE di chiusura (ottone)  17.815.75																										
Fissaggio WHALE a fuso al fabbricatore di ghiaccio (ottone)  17.815.77	Adattatore WHALE da 3/8" BSP maschio  17.815.83	Adattatore WHALE da 3/8" BSP femmina (plastica)  17.815.39																										
Adattatore WHALE da 3/4" BSP femmina  17.815.40	Raccordo cilindrico + maschio 1/2 BSP WHALE  17.815.87	Raccordo cilindrico per tubo flessibile da 12 mm WHALE  17.815.84																										
Raccordo cilindrico per tubo flessibile da 16 mm WHALE  17.815.97	Raccordo cilindrico per tubo flessibile da 20 mm WHALE  17.815.93	Raccordo cilindrico a gomito per tubo flessibile da 20 mm WHALE  17.815.92																										
Valvola intercettazione WHALE  17.815.74	Gomito con filetto 1/2 BSP femmina WHALE  17.815.31	Tappo ottone WHALE  17.815.08																										
Tappo WHALE  17.815.46	Valvola di non ritorno WHALE  17.815.82																											
Tubo WHALE acqua fredda  <table border="1" data-bbox="73 2020 525 2079"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Tubo da mm</th> <th>Colore</th> <th>Rotolo da m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.815.52</td> <td>15</td> <td>Blu</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Tubo da mm	Colore	Rotolo da m	17.815.52	15	Blu	50	Tubo WHALE acqua calda  <table border="1" data-bbox="529 2020 977 2079"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Tubo da mm</th> <th>Colore</th> <th>Rotolo da m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.815.54</td> <td>15</td> <td>Rosso</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Tubo da mm	Colore	Rotolo da m	17.815.54	15	Rosso	50	Tubo con treccia Inox per collegamenti scaldabagni  <table border="1" data-bbox="982 1987 1486 2079"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Codice</th> <th rowspan="2">Lunghezza cm</th> <th colspan="2">Filetto</th> </tr> <tr> <th>N. e tipologia</th> <th>Raccordi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.289.56</td> <td>45</td> <td>1 (maschio) + 1 (femmina)</td> <td>1/2"</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Lunghezza cm	Filetto		N. e tipologia	Raccordi	50.289.56	45	1 (maschio) + 1 (femmina)	1/2"
Codice	Tubo da mm	Colore	Rotolo da m																									
17.815.52	15	Blu	50																									
Codice	Tubo da mm	Colore	Rotolo da m																									
17.815.54	15	Rosso	50																									
Codice	Lunghezza cm	Filetto																										
		N. e tipologia	Raccordi																									
50.289.56	45	1 (maschio) + 1 (femmina)	1/2"																									