

LEWMAR®**Kit verricello LEWMAR HX1 basso (500 W e 800 W)****IP67**

Il range HX combina un progetto interno ed esterno interamente rinnovato fornendo un salpancore nuovo, robusto ed affidabile; utilizzando un motore in linea e abbinato ad un riduttore epicicloidale. L'HX presenta un telaio in alluminio progettato per essere sottoposto ad anni di carichi gravosi. Le cover sono realizzati in polimero.

2 opzioni da scegliere come Barbotin: 6/7 mm od 8 mm, motori da 500 ed 800 W.


Unità impermeabilizzata IP67. Silenzioso sotto carico.

Disponibile un kit di "free fall" manuale da applicare sopra il barbotin.

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica a consigliata A	Per imbarcazioni	Q kg	Kit rilascio libero HX1 OPTIONAL
	V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua					
02.605.06	12	500	6-7	12-16	700	175	20	5	75	70	da 6 a 9 m	9,5	02.606.99
02.606.06	12	800	6-7	12-16	1065	267	21	5	105	90	da 9 a 13 m	9,5	02.606.99
02.606.08	12	800	8	12-16	1065	267	21	5	105	90	da 9 a 13 m	9,5	02.606.99

Verricelli salpancore in acciaio inox LEWMAR Serie VX**LEWMAR®****Kit verricello LEWMAR VX1 basso (300 W e 500 W)****IP67**

- In acciaio inossidabile con dettagli in composito;
- robusto barbotin ibrido in attesa di brevetto: **molto silenzioso, leggero**, adatto a cima e catena;
- **magnete e sensore contacatena pre-installati**;
- rilascio frizione manuale;
- stessa impronta del V1;
- robusto riduttore elicoidale;
- motorriduttore certificato **IP67**;
- teleruttore incluso;
- flessibilità di orientamento e facilità di installazione.



Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Per imbarcazioni	Q kg
	V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua				
02.590.06	12	300	6-7	12-16	400	100	25	6	66	50	da 6 a 9 m	12,5
02.591.06	12	500	6-7	12-16	675	169	25	6	126	70	da 6 a 9 m	12,5
02.591.08	12	500	8	12-16	675	169	25	6	126	70	da 6 a 9 m	12,5

LEWMAR®**Kit verricello LEWMAR VX2 basso/alto (700 W)****IP67**

- In acciaio inossidabile con dettagli in composito;
- robusto Barbotin ibrido certificato: **molto silenzioso, leggero**, adatto a cima e catena;
- **magnete e sensore contacatena pre-installati**;
- rilascio frizione manuale;
- stessa impronta del V2;
- robusto riduttore elicoidale;
- motorriduttore certificato **IP67**;
- teleruttore incluso;
- flessibilità di orientamento e facilità di installazione;
- disponibile in versione con barbottino e campana.

Verricello completo di unità esterna, motore, teleruttore e barbotin	Versione	Motore		Barbotin		Capacità di tiro kg		Velocità di recupero m/min		Consumo A	Protezione magnetotermica consigliata A	Q kg	Per imbarcazioni
		V	W	Ø catena mm	Ø cima mm	max	continua	max	continua				
02.593.06	Basso	12	700	7	12-16	850	212	29	7	120	90	13,9	da 9 a 12 m
02.593.08	Basso	12	700	8	12-16	850	212	29	7	120	90	13,9	da 9 a 12 m
02.594.06	Alto	12	700	7	12-16	850	212	29	7	120	90	14,9	da 9 a 12 m
02.594.08	Alto	12	700	8	12-16	850	212	29	7	120	90	14,9	da 9 a 12 m

