Antenna Radar stato solido RAYMARINE QUANTUM doppler

Antenna Radar allo stato solido;
- accensione immediata senza bisogno di preriscaldamento;
- collegamento con il display tramite cavo o wireless;
- consumi ridottissimi;
- portata 24 Miglia;
- ricevitore adattativo digitale che si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali e del mare per immagini molto più definite;
- visualizzazione del bersaglio con colori multilivello (256);
- cronologia regolabile TrueTrails dei bersagli per vedere la storia degli spostamenti dei contatti in movimento;
- tracciamento completamente automatico del bersaglio ARPA, oltre alla modalità manuale MARPA;
- versione Doppler con cui il sistema evidenzia immediatamente i contatti radar e li differenzia con dei colori per indicare se sono in avvicinamento o in allontanamento.

◢29.712.24/25

Codice	Descrizione	Colore
29.712.24	Quantum Q24D Radar Doppler 18" senza cavi alimentazione e dati	Bianco
29.712.25	Quantum Q24D Radar Doppler 18" con cavo alimentazione 10 m + cavo dati 10 m	Bianco
29.712.27 New	Quantum Q24D Radar Doppler 18" con cavo alimentazione 10 m + cavo dati 10 m	Nero

◢29.712.27

Antenna radar aperta stato solido RAYMARINE Cyclone

Raymarine

- Design innovativo;
- Progettato per condizioni estreme con vento fino a 100 nodi (migliore della categoria);
- Progettato per soddisfare lo standard IEC 62388;
- Elevata velocità di rotazione, fino a 60 giri/min;
- Modalità avanzata Cyclone Bird per ottimizza in modo intelligente il guadagno;
- Tecnologia RangeFusion™ che combina impulsi brevi e lunghi in un'unica immagine;
- Tracciamento dei bersagli Doppler;
- Tracciamento target ARPA di livello professionale. Cyclone traccia automaticamente fino a 50 bersagli utilizzando la stessa tecnologia ARPA avanzata a cui si affida la Guardia Costiera degli Stati Uniti;
- Design innovativo del piedistallo nasconde i collegamenti dei cavi per un'installazione più pulita.

Codice	Descrizione
29.712.26	Radar aperto Cyclone 55 W, 3 piedi, con cavo 15 metri

Ricevitore dati AIS RAYMARINE

Il sistema AIS (Automatic Identification System), che opera nella banda marittima VHF, consente lo scambio radio dello stato di navigazione tra imbarcazioni e centri costieri di monitoraggio del traffico.

Le imbarcazioni commerciali, le navi da crociera e altre imbarcazioni equipaggiate con i dispositivi AIS trasmettono messaggi AIS che comprendono il nome dell'imbarcazione, la rotta, la velocità e lo stato di navigazione corrente.

L'AIS350/AIS650 sono progettati per la semplice integrazione con i display multifunzione Raymarine e offrono collegamenti multipli tra cui SeaTalkNG, NMEA2000, NMEA0183 .
Il nuovo AIS700 Raymarine è un ricetrasmettitore con sistema di identificazione automatica (AIS) di Classe B e uno splitter integrato per l'antenna VHF.

Codice	Descrizione
29.710.99	AIS350 modulo ricevitore dati AIS
29.710.97	AIS650 ricevitore e trasmettitore dati AIS classe B
29.710.96	AIS700 ricevitore e trasmettitore dati AIS classe B con splitter integrato

◢29.710.99
◢29.710.97
◢29.710.96

Yacht Sense Hub RAYMARINE

Il tuo punto di accesso unico per tutti i servizi di bordo, sia in locale che da remoto.

Ottimizzato per:
- Video Streaming
- Copertura internet 4G veloce
- Unico access point Wi-Fi per navigazione internet e controllo sistemi di bordo
- Tracking imbarcazione

Codice	Descrizione
29.711.70	Punto di accesso unico per tutti i servizi di bordo