

Luce di cortesia LED senza incasso - frontale

FLUSH MOUNT In plastica bianca.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm
13.177.01	12	0,23	4	5500-6300	30°	2	 Bianco	43x19



Luce di cortesia LED senza incasso - frontale

IP65 **FLUSH MOUNT**

In plastica bianca.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm
13.178.31	12	0,4	38	2900-3200	120°	5	 Bianco	70x38x10 sporgenza
13.178.32	12	0,4	11,4	-	120°	5	 Blu	70x38x10 sporgenza




Luci segnapasso e di cortesia in metallo

Luce di cortesia LED da incasso Apus-r - frontale

IP65 In ottone cromato, lente in policarbonato trasparente. Fissaggio a pressione.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.477.20	12/24	0,24	6	6000	80°	1	 Bianco	11	20	2
13.477.21	12/24	0,24	3	-	70°	1	 Blu	11	20	2
13.477.22	12/24	0,24	4	-	80°	1	 Rosso	11	20	2




Luce di cortesia LED da incasso - frontale

IP65 **AISI 316**

In acciaio inox microfuso lucidato a specchio. Lente in policarbonato.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.429.04	12/24	0,3	6	6000	25°	1	 Bianco	25	40	3
13.429.05	12/24	0,3	3	-	25°	1	 Blu	25	40	3
13.429.06	12/24	0,3	3	-	25°	1	 Rosso	25	40	3




Luce di cortesia LED da incasso Alcor - verso il basso

IP67 **AISI 316**

Corpo in acciaio inox lavorato. Montaggio a scatto.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.425.90	12/24	0,1	20	3000	100°	1	 Bianco	25,4	38	12
13.425.91	12/24	0,2	10	-	100°	1	 Blu	25,4	38	12
13.425.92	12/24	0,2	10	-	100°	1	 Rosso	25,4	38	12



Luce di cortesia LED da incasso Tilly - frontale o verso il basso

IP67 Corpo in plastica bianca, frontale in acciaio inox lucidato a specchio. Montaggio a scatto.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Colore luce	$\longleftrightarrow$ mm		
								Ø incasso	Ø esterno	sporgenza
13.426.01	12/24	0,5	25	3000	360°	6	 Bianco	25,4	38	7
13.426.02	12/24	0,5	10	-	360°	6	 Blu	25,4	38	7
13.426.10	12/24	0,5	25	3000	180°	6	 Bianco	25,4	38	7
13.426.11	12/24	0,5	10	-	180°	6	 Blu	25,4	38	7

