

## Faro elettrocomandato Mega-Xenon con sorgente luminosa allo XENON

## XENON

Questa tecnologia comune sulle autovetture di alta gamma viene riversata in campo nautico. Il risultato è un faro con un fascio luminoso incredibilmente bianco e potente. Carcassa in ABS bianco UV resistente. Sorgente luminosa allo xenon 55 W. Completo di pannello stagno multi funzione.



▲ 13.237.12/24

| Codice    | V  | Rotazione | Brandeggio | Altezza mm | Profondità mm | Ø mm | Pannello di comando per seconda stazione | Pannello base di ricambio | Ottica di ricambio | Cavo prolunga 4 m |
|-----------|----|-----------|------------|------------|---------------|------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 13.237.01 | 12 | 380°      | 70°        | 320        | 240           | 210  | 13.237.30                                | 13.237.12                 | 13.237.09          | 13.230.05         |
| 13.237.02 | 24 | 380°      | 70°        | 320        | 240           | 210  | 13.237.31                                | 13.237.24                 | 13.237.10          | 13.230.05         |

## Fari illuminazione pozzetti, ponti e fari crocetta

## Luce di coperta per albero

Con alette flessibili adattabili ad ogni tipo di albero. Lampadina alogena inclusa.

| Codice    | Corpo        | V  | W  | Lampadina alogena di ricambio |           | ←→  mm    |
|-----------|--------------|----|----|-------------------------------|-----------|-----------|
|           |              |    |    | 12 V                          | 24 V      |           |
| 13.343.87 | Nylon bianco | 12 | 20 | 14.453.01                     | 14.100.24 | 130x72x65 |



## Luce di via e luce coperta Utility per scafi fino a 12 m

Fanale di via a 225° Art. 11.415.03 conforme alle norme **IMCO e RINA** Abbinato con speciale faretto alogeno da 35 W 12 V **dicroico con vetro anteriore** (lampadina ricambio 13.258.57). Realizzato tutto in policarbonato nero, a perfetta tenuta stagna. Speciale sistema flessibile di bandelle laterali che ne permettono l'uso su alberi di **qualsiasi dimensione**. Monta fanale **omologato RINA** 11.415.03 (lampadina ricambio 14.300.00).

| Codice    | Versione         | Corpo                | V  | W  | W equivalenti | Lampadina di ricambio | ←→  mm  |
|-----------|------------------|----------------------|----|----|---------------|-----------------------|---------|
| 13.243.86 | Dicroico alogena | ■ Policarbonato nero | 12 | 35 | -             | 14.258.57 12 V        | 175x135 |
| 13.243.87 | LED HD           | ■ Policarbonato nero | 12 | 4  | 48            | 14.258.56 LED         | 175x135 |




## Luce di via e luce di coperta a LED per scafi fino a 20 m

## LED



Fanali di via 225° LED Art. 11.060.03 abbinato a luce di coperta a LED. Carcassa in tecnopolimero con bandelle flessibili adattabili a qualsiasi tipo di albero. Certificati EN60945 - COLREG 1972 + USCG + ABYC A-16.

| Codice    | Fanale    | Luce coperta | Corpo                  | V    |
|-----------|-----------|--------------|------------------------|------|
| 13.243.88 | 11.060.03 | 4x1W LED HD  | ■ Tecnopolimero nero   | 9-33 |
| 13.243.89 | 11.060.03 | 4x1W LED HD  | □ Tecnopolimero bianco | 9-33 |



▲ 13.243.88



▲ 13.243.89

## Faro per crocetta in acciaio inox

Struttura in acciaio inox, completo di bulbo stagno G.E. alogeno.

| Codice    | Base    | V  | ←→  mm              |        | Bulbo di ricambio       |           |
|-----------|---------|----|---------------------|--------|-------------------------|-----------|
|           |         |    | Bulbo G.E. stagno Ø | Base   | 12V                     | 24V       |
| 13.243.90 | Fissa   | 12 | 110                 | 160x20 | 14.249.07;<br>14.249.11 | -         |
| 13.243.91 | Fissa   | 24 | 110                 | 160x20 | -                       | 14.249.08 |
| 13.243.92 | Snodata | 12 | 110                 | 140x32 | 14.249.07;<br>14.249.11 | -         |
| 13.243.93 | Snodata | 24 | 110                 | 140x32 | -                       | 14.249.08 |



▲ 13.243.90/91



▲ 13.243.92/93