

Fari da murata e plancetta subacquei



Coppia di luci da ormeggio a LED

IP65

LED

Luci da ormeggio con 2 opzioni: luce di prua con angolo 20°, LED HD 320 mA + luce laterale con angolo 85°, 80 mA. Le due luci sono controllabili separatamente. Non richiedono incasso. Corpo in acciaio inox AISI 316 lucidato.

Codice	Descrizione	V	Lumen	K	Angolo LED	LED	↔ mm
13.653.00	Docking lights	12	280/125	6000	20° + 85°	320+80 mA	90,8x66,2x20




Luce di prua ATTWOOD a LED

LED

Carcassa in acciaio inox lucidato. Totalmente stagna. Fascio luminoso 120°. LED alta potenza equivalente lampadina alogena da 50W. **Non richiede incasso.** Vendute a coppia. IP68.

Codice	V	W	Lumen	Angolo LED	↔ mm
13.652.01	12	5 cad.	750	120°	114x71x30





Coppia fari da murata ad incasso Compact con lampadina LED

AISI 316

Fabbricati in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Lente di protezione frontale.

Codice	LED incluso		Cono	LED ricambio
13.254.13	12 V	4 W	45° FMW	14.258.56
13.254.14	24 V	3,5 W	45° FMW	14.258.59





Coppia fari da murata ad incasso completi di bulbo stagno Sealed Beam da 4"

AISI 316

Fabbricati in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Codice	Lampadina inclusa	Cono	Bulbo di ricambio
13.258.12	12 V - 50 W x 2	70°x30°	14.249.11
13.258.24	24 V - 50 W x 2	40°x5°	14.249.08




▲ 13.257.12-24



▲ 13.256.12-24



Faro da plancetta in ABS bianco completamente stagno

Completati di Sealed Beam 14.249.07/08. Si fissano sotto la plancetta per illuminare la superficie dell'acqua. Già completi di 1,20 m di cavo d'alimentazione.

Codice	Versione	Tipo	Base Ø mm	Sporgenza mm
13.256.12	Inclinata	12 V - 35 W	170	90
13.256.24	Inclinata	24 V - 50 W	170	90
13.257.12	Diritta	12 V - 35 W	170	90
13.257.24	Diritta	24 V - 50 W	170	90

