

Presa/Spina miniaturizzata volante 2 poli

IP68 Microconnettore presa/spina IP68.

Codice	Poli	Max A	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	↔ esterne mm
14.374.02	2	10	0,25-1,5	1x(3-8) / 2x(1,9-2,5)	Ø14 x 90



Presa/Spina volante 2/3/4 poli

IP68 Connessione presa/spina IP68.

Codice	Poli	Max A	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	↔ esterne mm
14.371.04	2/3/4	17,5	0,5 - 4	3x(2-4) / 4x(2-4)	Ø 23 x 113



Presa/Spina da pannello o parete 2/3/4 poli

IP66 Connessione presa/spina IP66.

Codice	Poli	Max A	Spessore pannello mm	Sezione cavo mm ²	Ø cavo mm	↔ esterne mm
14.372.04	2/3/4	17,5	1-7	0,5 - 4	1x(4-12) 2x(2-4)	Ø 23



Passacavi e premistoppa

Premistoppa verticali SCANSTRUT

SCANSTRUT

Garantiscono una perfetta impermeabilità (IP-X7) nel passaggio dei cavi. Permettono il passaggio dei cavi senza smontare gli eventuali connettori terminali.

Forma senza spigoli per maggior resistenza ed evitare possibili incagli alle cime. Fori filettati che facilitano il montaggio e permettono un numero infinito di smontaggi.

Ogni pezzo è fornito con una scelta di guarnizioni preforate o da forare per la massima facilità e flessibilità di utilizzo. Confezionati in pratico Blister espositivo.

Plastica nera RETAIL (1 pz)	Plastica nera BULK (10 pz)	Plastica grigia RETAIL (1 pz)	Plastica grigia BULK (10 pz)	Inox RETAIL (1 pz)	Ø cavo mm	Ø B connettore max mm	Ø A mm
-	-	14.171.02*	-	-	2-6	6	30
14.170.02	14.170.82	14.172.02	14.172.82	14.173.02	2-8	16	39
14.170.04	14.170.84	14.172.04	14.172.84	14.173.04	4-9	21	49
14.170.09	14.170.89	14.172.09	14.172.89	14.173.09	9-14	21	49
14.170.10	-	14.172.10	-	14.173.10	9-14	30	59
-	-	-	-	14.173.12	12-15	40	69

* Versione satinata

