

Voltmetro/Amperometro digitale e prese correnti con montaggio ad incasso

Con o senza pannello frontale.

Codice	Voltmetro digitale 8/32 V	Amperometro digitale 0/10 A	Presa corrente	Presa doppia USB Type A+A	Presa doppia USB Type A+C	A	Versione
14.516.30 New	x				x	3 + 3	Da incasso
14.517.20	x						Da incasso
14.517.21	x		x				Da incasso
14.517.42	x			x		2,4 + 2,4	Da incasso
14.517.52 New	x				x	3 + 3	Da incasso
14.517.43	x		x	x		2,4 + 2,4	Da incasso
14.517.53 New	x		x		x	3 + 3	Da incasso
14.517.25	x	x					Da incasso
14.517.26	x	x	x				Da incasso
14.517.28	x	x	x	x		2,1 + 1,0	Da incasso
14.517.29 New	x	x	x		x	2,4 + 2,4	Da incasso



Presa stagna SCANSTRUT Flip Pro

Presa stagna IPX4 quando chiusa.

Di piccolissime dimensioni. Disponibile in 3 versioni: prese USB A+C, presa corrente e versione combo (USB + presa corrente).

Codice	Descrizione	V	Corrente max A	Ø foro installazione mm
14.195.80	Presa USB A+C	12/24	6	32
14.195.81 New	Presa corrente	12	-	32
14.195.82 New	Presa USB A+C e presa corrente	12/24	6	2x32



Presa + cavo USB stagni IPx6

USB impermeabile a ricarica rapida, con connettività a doppia presa, in grado di ricaricare fino a due dispositivi più velocemente rispetto alle prese USB standard.

Caratterizzato da un profilo ultra basso perfetto per la navigazione.

Codice	Descrizione	Volt	A	mm
14.195.67	Doppia presa USB Type A + Type A. Componenti metallici AISI 316, parti in plastica UV resistenti, circuito elettrico con rivestimento anti-salino e anti-corrosione.	12/24	2 x 2.1	29x94
14.195.68	Doppia presa USB Type A + Type C. Componenti metallici AISI 316, parti in plastica UV resistenti, circuito elettrico con rivestimento anti-salino e anti-corrosione.	12/24	2 x 3	29x94
14.195.70	Cavo USB da 2 m. Connettori inossidabili con protezione brevettata anti-corrosione. Cavo speciale heavy-duty resistente agli oli e all'abrasione. Per iPhone e iPad.	12/24	5	-

