

Caricabatterie wireless stagno ROKK

I caricatori ROKK wireless IPX6 12 / 24V (certificati Qi), consentono la ricarica dei telefoni o tablet predisposti semplicemente appoggiandolo sul dispositivo.


Disegnati per nautica sono totalmente stagni.

Le due versioni esterne hanno una superficie a altissimo grado di antiscivolo e resistente agli UV.

Sono disponibili in 3 versioni d'installazione in base all'esigenza e preferenza di montaggio dell'utente.

Input	Dimensioni	Cavo
12/24 V	Ø 96 mm	30 mm

Codice	Versione	Descrizione	Output W
14.515.11	Hidden	Nascosto, si installa sotto la superficie. Rimane a vista solo un anello antiscivolo che indica la posizione	10
14.515.12	Surface	A filo. Da incassare nel mobile	10




Caricabatteria stagno ROKK wireless SUB con integrated charging invisibile - 10 W

Si installa all'interno o all'esterno sotto qualsiasi materiale non metallico (fiberglass, pelle, PVC, tessuti, legno, fibra di carbonio, etc).

Stagno IPX6. Compatibile con tutti i telefonini con carcassa non metallica e spessore minimo 3 mm.

Tecnologia di carica wireless Qi (Apple, Samsung, Huawei, etc).

Codice	Input V	Output W	mm
14.515.15	12/24	5	Ø 98 x 17



SCANSTRUT



Portacellulare con Caricabatterie wireless stagno ROKK Wireless Nano - 10 W

Caricatore wireless per telefono, ad alte prestazioni, progettato per la nautica.

Adatto a tutti i modelli di larghezza da 56 (2.16") a max 106 (4.17") mm.

100% stagno IPX6;

- elevato Grip di tenuta;
- inserimento con una sola mano;
- si installa su qualsiasi superficie piana.

Codice	Input V	Output W	mm	
			chiuso	aperto
14.514.12	12/24	10 (9V, 1.1 A)	80x34x72	130x34x72

SCANSTRUT



Portacellulare con Caricabatterie wireless stagno ROKK ACTIVE - 10 W

Caricatore wireless per telefono, ad alte prestazioni, progettato per la nautica. Adatto a telefoni di lunghezza minima 120 mm (4.7") e massima 173 mm (6.8").

- 100% stagno IPX6;
- elevato Grip di tenuta;
- carcassa in alluminio anodizzato;
- inserimento con una sola mano;
- si installa su qualsiasi superficie piana;
- LED indicatore di carica.

Codice	Input V	Output W	mm		Cavo cm
			chiuso	aperto	
14.514.11	12/24	10	74x33x142	74x33x206	50



SCANSTRUT

