


**Filtro carburante fuoribordo MERCURY**

Adatto per Mercury VERADO 4/6 cilindri (Orig. 35-8M0020349 / 35-893318502).

| Codice               | ←→               |            |            | Rif. Orig.                             | Motori              |
|----------------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------------------|
|                      | Ø filettatura mm | Ø corpo mm | altezza mm |                                        |                     |
| 17.504.22 <b>New</b> | 11               | 27         | 45         | 35-8M0168897                           | 75/115 HP 4 Tempi   |
| 17.504.11            | 45,5             | 35,5       | 126        | 35-8M0122423; 35-8M0020349; 35-8843801 | 4/6 cilindri Verado |



▲ 17.504.11



▲ 17.504.22

**Filtro carburante Fuoribordo Yamaha**

| Codice    | Rif. orig.    | Motori                           |
|-----------|---------------|----------------------------------|
| 17.504.40 | 6D8-WS 24A-00 | F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115 |
| 17.504.41 | 6P3-WS 24A-01 | F30/40/50/60/70/75/90/F115-LF115 |



▲ 17.504.41



▲ 17.504.40

**New****Filtro carburante Fuoribordo Suzuki**

| Codice    | Rif. orig.  | Motori             |
|-----------|-------------|--------------------|
| 17.504.28 | 15412-92J00 | 70/200 HP 4 tempi  |
| 17.504.29 | 15412-93J10 | 200/350 HP 4 tempi |



▲ 17.504.28



▲ 17.504.29

**Chiave universale per avvitare/svitare i filtri**

**17.640.00** Può essere utilizzata sia per i filtri carburante che olio. Permette anche di avvitare/svitare le vaschette trasparenti o in lega leggera dei filtri separatori acqua/carburante.

**Tubi per carburante e acqua****Tubo in rame cotto per afflusso carburante o gas liquido**

Soddisfa le direttive ISO7840/10088/16147DIS (carburanti) e 10239 (gas liquido).


| Codice     | ←→  mm  | Rotolo m |
|------------|---------|----------|
| 45.028.11* | 6 x 8   | 50       |
| 45.028.10  | 8 x 10  | 50       |
| 45.028.12  | 10 x 12 | 50       |

\* Particolarmente indicato per gas.

**Tubazione carburante liscio**

A norme CE omologata **RINA ISO 7840/2013** in classe **A1** (la classe A2 di qualità inferiore, **non** è permessa per la benzina, ma solo per il gasolio). Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia ad impressione tela.

| Codice    | Sezione mm | Ø interno mm | Ø esterno mm | Peso indicativo g/m | Raggio curvatura mm | Rotolo m |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| 17.751.08 | 8 x 17     | 8            | 17           | 0,27                | 50                  | 40       |
| 17.751.10 | 10 x 19    | 10           | 19           | 0,30                | 60                  | 40       |
| 17.751.12 | 12 x 21    | 12           | 22           | 0,43                | 75                  | 40       |
| 17.751.16 | 16 x 26    | 16           | 26           | 0,50                | 100                 | 40       |
| 17.751.19 | 19 x 29    | 19           | 30           | 0,64                | 115                 | 40       |
| 17.751.25 | 25 x 35,5  | 25           | 37           | 0,87                | 250                 | 20       |
| 17.751.38 | 38 x 52    | 38           | 52           | 1,55                | 380                 | 10       |
| 17.751.40 | 40 x 54    | 40           | 54           | 1,60                | 400                 | 10       |
| 17.751.50 | 50 x 64    | 51           | 65           | 1,95                | 500                 | 10       |
| 17.751.60 | 60 x 71,5  | -            | -            | -                   | -                   | 10       |



▲ 17.751.08/10/12/16/19



▲ 17.751.25/38/40/50/60

**Tubazione carburante con spirale metallica**

A norme CE omologata **RINA ISO 7840/2013** in classe **A1**, versione **flessibile** anche nei grossi diametri. Rinforzi in doppia spirale metallica. Superficie ondulata.

| Codice    | Sezione mm | Raggio minimo curvatura mm | Ø interno mm | Peso indicativo g/m | Rotolo m |
|-----------|------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------|
| 17.752.38 | 38 x 50    | 60                         | 38           | 1,05                | 10       |
| 17.752.50 | 50 x 63    | 75                         | 51           | 1,35                | 10       |

**Tubo Hot Water in gomma speciale antisalino resistente al calore (-40°+120°)**

Studiato per impianti di raffreddamento, scambiatori di calore e scaldabagni. Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia.

| Codice    | Sezione mm | Peso indicativo kg/m | Rotolo m |
|-----------|------------|----------------------|----------|
| 17.740.13 | 12,8 x 20  | 0,36                 | 40       |
| 17.740.16 | 15,8 x 23  | 0,42                 | 40       |
| 17.740.19 | 19 x 27    | 0,48                 | 40       |
| 17.740.26 | 25 x 34    | 0,62                 | 40       |
| 17.740.30 | 30 x 42    | 0,80                 | 20       |
| 17.740.35 | 35 x 49    | 1,10                 | 20       |
| 17.740.40 | 40 x 54    | 1,33                 | 10       |
| 17.740.50 | 51 x 66    | 1,80                 | 10       |

