

Verricelli salpancora ITALWINCH



Verricello ITALWINCH Smart

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato.
Può utilizzare catena o cima-catena. Sensore contametri integrato.
Motore stagno I67. Consigliato per barche fino 10 m.


Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
02.401.31	02.401.21	12	500	60	6	12	650	90	23	8.5/9.5
02.401.33	02.401.23	12	700	90	6	12	750	100	25	8.5/9.5
02.401.34	02.401.24	12	700	90	8	12	750	100	25	8.5/9.5
02.401.35	02.401.25	12	1000	115	8	14	930	130	26	13/14,5

Verricello ITALWINCH Smart-R1

AISI 316

Verricello verticale in acciaio inox AISI 316 e base tonda in alluminio.
Sensore contametri integrato, motore stagno IP67. Consigliato per barche fino a 10 m.

Base tonda senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Cima	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W							
02.413.01	12	500	60	6	no	650	90	23	8
02.413.03	12	700	90	8	no	750	100	25	8,5



Verricello ITALWINCH Smart "V"

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato.
Asse verticale per una facile installazione. Può utilizzare catena o cima/catena.
Sensore contametri integrato. Motore stagno IP67.
Consigliato per barche fino 8 m.

Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W							
02.402.01	12	500	60	6	12	285	90	23	8/8,5
02.402.03	12	800	90	8	12	315	105	25	8/8,5

Verricello ITALWINCH Smart Plus

AISI 316

Carcassa in acciaio inox AISI 316 lucidato. Può utilizzare catena o cima-catena.
Sensore contametri integrato. Motore stagno IP55.
Consigliato per barche fino 15 metri.

Alto campana + barbotin	Basso senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Ø cima mm	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
		V	W							
02.404.42*	02.404.32*	12	1000	115	8	14	420	140	23	15,5/16,5
02.404.44*	02.404.34*	24	1000	60	8	14	420	140	23	15,5/16,5
02.404.46**	02.404.36**	12	1500	130	10***	16	480	160	23	15,5/16,5
02.404.48**	02.404.38**	24	1500	70	10***	16	480	160	23	15,5/16,5
02.404.50	02.404.40	24	1700	75	10***	16	720	240	25	19,5/20,5

* Ordinabile in versione con barbotin 6 mm

** Ordinabile in versione con barbotin 8 mm

*** Barbotin per catena ISO (10x30), ordinabile anche con barbotin per DIN766 (10x28)

Verricello ITALWINCH Smart-R3

AISI 316

Verricello verticale in acciaio inox AISI 316 con base tonda.
Sensore contametri integrato, motore stagno IP67.
Consigliato per barche fino a 16 m.

Base tonda senza campana	Motore		Consumo medio A	Barbotin Ø catena mm	Cima	Capacità di tiro max kg	Carico di lavoro kg	Velocità di recupero m/min	kg
	V	W							
02.414.01	12	1000	115	8	No	930	130	25	17

