


EATON




▲ 02.700.10/20/40/41/50



▲ 02.701.10/20/40/41/50



▲ 02.700.10/20/40/41/50



▲ 02.701.10/20/40/41/50

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di prua, con terminali elettrici da 5/16"

Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile ed interruttore. Fabbriati in accordo con norme USA SAEJ1171 e CE 28846 "Vapor Proof", capacità 3000 cicli d'intervento. Voltaggio ammesso: max 48 V,

Versione maggiorata, terminali elettrici da 5/16" (invece che da 1/4") per facilitare il collegamento dei cavi. Il modello da incasso richiede un semplice foro circolare per l'installazione.

Versione		Carico max A
da incasso	esterna	
02.700.50	02.701.50	50
02.700.10	02.701.10	70
02.700.20	02.701.20	100*
02.700.40	02.701.40	150*
02.700.41	02.701.41	200*

* Può anche essere usata come **staccabatteria generale**.


OSCOLATI




▲ 02.710.xx



▲ 02.711.xx



▲ 02.710.xx



▲ 02.711.xx

New

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di prua, con terminali elettrici da 5/16" OSCULATI

Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile ed interruttore. Fabbriati in accordo con norme USA SAEJ1171 e CE 28846 "Vapor Proof", capacità 3000 cicli d'intervento. Voltaggio ammesso: max 48 V,

Versione maggiorata, terminali elettrici da 5/16" (invece che da 1/4") per facilitare il collegamento dei cavi. Il modello da incasso richiede un semplice foro circolare per l'installazione. IP66 Weatherproof.

Capacità massimo voltaggio:

5000A 14VDC;

3000A 28VDC;

1500A 48VDC.

Temperatura di utilizzo: -40C° / 85C°.

Versione		Carico max A
da incasso	esterna	
02.710.50	02.711.50	50
02.710.10	02.711.10	70
02.710.20	02.711.20	100*
02.710.22	-	120*
02.710.40	02.711.40	150*
02.710.41	02.711.41	200*

* Può anche essere usata come **staccabatteria generale**.



▲ Approvazione



▲ 02.750.xx



▲ 02.751.xx



▲ 02.750.00

Interruttore magnetotermico stagno di protezione per verricello ed elica di prua

Riarmabili e sganciabili tramite apposita levetta, svolgono contemporaneamente funzioni di fusibile ed interruttore.

Fabbriati in accordo con le norme USA SAE J1171 / SAE J1625.

Voltaggio ammesso: max 42 V, temperatura d'esercizio: -32° + 82°.

Diametro perni 6 mm.

Con terminali elettrici da 1/4".

Codice	Versione	Guarnizione in gomma OPTIONAL	Carico max A	Codice	Versione	Guarnizione in gomma OPTIONAL	Carico max A
02.750.60	Da incasso	02.750.00	60	02.751.60	Esterna	-	60
02.750.80	Da incasso	02.750.00	80	02.751.80	Esterna	-	80
02.750.10 New	Da incasso	02.750.00	100	02.751.10 New	Esterna	-	100
02.750.12	Da incasso	02.750.00	120	02.751.12	Esterna	-	120
02.750.15	Da incasso	02.750.00	150	02.751.15	Esterna	-	150
02.750.20	Da incasso	02.750.00	200	02.751.20	Esterna	-	200



▲ 02.750.xx



▲ 02.751.xx

