

Treccia MARLOW Excel PS12 senza calza esterna

SPORT BOAT

Ideale per: drizze; scotte; carica alto, basso e sistemi a cascata.

Caratteristiche: senza calza è facilissima da impiombare. Può essere impiombata anche come "testimone" su cime più prestazionali.

Materiale: poliestere pre-stirato a 12 capi.

Blu	Rosso	Bianco	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso Kg/100 m	m
06.421.04BL	06.421.04RO	-	4	678	1,19	200
06.421.05BL	06.421.05RO	06.421.05BI	5	1080	1,91	200
06.421.06BL	06.421.06RO	-	6	1330	2,47	200

Marlow®



Treccia MARLOW Excel Racing

HIGH PERFORMANCE


Ideale per: drizze, scotte a basso stiramento, terzaroli, molteplici usi professionali.

Caratteristiche: galleggiante, ottima resistenza all'allungamento; facile da impiombare; può essere scalzata.

Anima: Dyneema 12 capi SK78.

Calza esterna: 16 capi poliestere alta tenacità.

Marlow®



Blu	Rosso	Bianco	Nero	Lime	Arancione	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.429.15BL	06.429.15RO	-	-	06.429.15LI	-	1,5	139	0,17	100
06.429.02BL	06.429.02RO	-	-	06.429.02LI	-	2	224	0,29	100
06.429.03BL	06.429.03RO	06.429.03BI	06.429.03NE	06.429.03LI	06.429.03AR	3	463	0,58	100
06.429.04BL	06.429.04RO	06.429.04BI	06.429.04NE	06.429.04LI	06.429.04AR	4	995	1,24	100
06.429.06BL	06.429.06RO	06.429.06BI	06.429.06NE	06.429.06LI	06.429.06AR	6	2056	2,41	100

Treccia MARLOW Excel Fusion 78 con calza esterna

SPORT BOAT

Treccia con calza esterna.

Ideale per: scotte in genere, scotte spinnaker.

Caratteristiche: leggerissima, non assorbe acqua, non si allunga, facile da impiombare, morbida al tatto nonostante le caratteristiche tecniche RACING.

Anima: Dyneema SK78 prestirato.

Calza esterna: Dyneema prestirato intrecciato con morbido polipropilene.

Blu	Rosso	Nero	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.424.06BL	06.424.06RO	06.424.06NE	6	1088	1,7	100
06.424.08BL	06.424.08RO	06.424.08NE	8	1411	3,0	100
06.424.10BL	06.424.10RO	06.424.10NE	10	2472	4,4	100

Marlow®



Treccia MARLOW D12 senza calza esterna

HIGH PERFORMANCE

Treccia senza calza esterna.


Ideale per: drizze, paterazzi, vang, paranchi, usi dinamici in genere.

Caratteristiche: galleggiante, leggera, resistente all'allungamento, ottima, veloce e facile da impiombare, non assorbe acqua, armatura anti UV e anti abrasione.

Materiale: Dyneema 12 capi SK78 con finitura antiabrasione armourcoat.

Colore segnalino				Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
blu	nero	rosso	bianco				
06.426.25BL	06.426.25NE	06.426.25RO	-	2,5	569	0,37	200
06.426.30BL	06.426.30NE	06.426.30RO	-	3	995	0,53	200
06.426.40BL	06.426.40NE	06.426.40RO	06.426.40BI	4	2060	0,98	200
06.426.50BL	06.426.50NE	06.426.50RO	06.426.50BI	5	2360	1,28	200
-	06.426.60NE	06.426.60RO	06.426.60BI	6	3490	1,77	200
-	06.426.80NE	-	-	8	6330	5,70	200
-	06.426.10NE	-	-	10	9274	8,35	100

Marlow®



Treccia MARLOW Formuline Wind Surf Racing

WIND SURF

Treccia in Dyneema SK75 a 12 capi per la regolazione della vela del Surf. Estremamente leggera e resistente, non appesantisce inutilmente la velatura.

Bianco	Nero	Ø mm	Carico di rottura kg	Peso kg/100 m	m
06.422.04	06.422.04NE	3,8	619	0,89	100

Marlow®

