



Dispositivo controllo automatico LENCO Autoglide™

Questo dispositivo, attraverso un sistema GPS incorporato + 3 giroscopi + 3 accelerometri regola in maniera totalmente automatica l'assetto della barca in funzione delle condizioni del mare.

Tre modalità di funzionamento:

- 1) manovra in porto: azzerà o riduce al minimo il movimento dei flap.
- 2) planata: abbassa i flap in planata e poi li ritrae quando la barca è in assetto.
- 3) navigazione: automaticamente regola i flap in funzione degli angoli di rollio e beccheggio, mantenendo la barca nell'assetto migliore in funzione delle condizioni del mare. Può anche memorizzare 2 assetti prefissati manualmente.

Versione A: completo di ricevitore/antenna GPS e Network NMEA 2000;

Versione B: senza ricevitore/antenna e Network NMEA 2000. Può essere installato su barche già provviste di antenna GPS e rete NMEA 2000.

| Codice | Codice LENCO | Per sistemi | Versione | V |
|------------------|--------------|------------------|----------|-------|
| 51.265.01 | 15500-101 | Singolo cilindro | A | 12/24 |
| 51.265.02 | 15501-101 | Doppio cilindro | A | 12/24 |
| 51.265.12 | 15505-101 | Doppio cilindro | B | 12/24 |

il kit comprende tutto quanto necessario per l'installazione (tastiera, control box, cavi, antenna GPS, adattatori, ecc..)



Cavi LENCO per collegamento attuatori e centralina

Cavi con connettori stagni Deutsch Connectors. Possono essere usati come cavo o prolunga. Ordinare 1 cavo per ogni attuatore.

| Codice | Codice LENCO | ———— | |
|------------------|--------------|-------|-------|
| | | piedi | metri |
| 51.259.02 | 30133-002D | 14' | 4,2 |
| 51.259.03 | 30133-103D | 20' | 6 |
| 51.259.04 | 30142-001 | 26' | 7,8 |



Cilindri LENCO di ricambio

Realizzati in nylon rinforzato con fibra di vetro ad alta resistenza e cilindro in acciaio inox lucidato a specchio. Resistenti ai raggi UV.

| Codice | Modello | V | Per kit correttori | Interasse fori chiuso mm | Corsa mm | Occhio inferiore |
|------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 51.260.01 | 15054-001 | 12 | Standard Mount - Edge Mount | 292 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| 51.260.11 | 15061-001 | 24 | Standard Mount - Edge Mount | 292 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| 51.260.02 | 15055-001 | 12 | Heavy Duty Performance (HD) | 273 | 57 | 5/16" (8 mm) |
| 51.260.03 | 15056-001 | 12 | Super strong - High Performance (HP) | 273 | 57 | 3/8" (9,5 mm) |
| 51.260.04 | 15063-001 | 24 | Superstrong | 273 | 57 | 3/8" (9,5 mm) |



Attacco di ricambio

Piastre di fissaggio per cilindri LENCO.

| Codice | Codice LENCO | Descrizione |
|------------------|--------------|--|
| 51.258.10 | 50015-001D | Attacco superiore per attuatori fino al 2007 |
| 51.258.11 | 50014-001D | Attacco inferiore per attuatori Standard (51.260.01/11) |
| 51.258.12 | 15085-001 | Attacco superiore per attuatori post 2008 |
| 51.258.13 | 15140-001 | Attacco inferiore per attuatori 101-XD (51.260.02/03/04) |