

Correttori dassetto elettrici LENCO Pro Control

New

Kit correttori dassetto LENCO Pro Control Standard Mount ed Edge Mount

Sistema di Flap di nuova generazione con controller e centralina evoluti, pistoni rapidi e robusti per un'eccellente esperienza di guida.

Attuatori più veloci e più potenti nati nel 2025 per garantire massime prestazioni di correzione dassetto nelle barche moderne.

Potenza di tiro e spinta del pistone di 750/400 Kg contro i 340/0 Kg della versione precedente.

5 anni di garanzia sul sistema completo.

74% di miglioramento nel bilanciamento della barca mantenendo lo scafo nel miglior angolo di carena nonostante pesi in movimento o mare formato.

24% di minor impatto sull'acqua rende la navigazione più piacevole e morbida.

Compatibile con tutti i motori dotati di centralina. Se sull'imbarcazione sono installati motori Mercury, il sistema, mediante connessione alla Mercury JBox, sarà in grado di acquisire una maggiore quantità di dati e quindi intervenire per rendere la navigazione ancora più prevedibile e confortevole.

Tutti i modelli funzionano a 12v

La posizione dei flap può essere visualizzata su qualsiasi "MFD" (schermo multifunzione)

Versione Auto:

Quando in funzione "auto" Grazie alla centralina di misurazione capisce le condizioni di navigazione come velocità, accelerazioni, beccheggio e brandeggio e reagisce tempestivamente portando e mantenendo lo scafo nel miglior angolo di navigazione.

Il pilota può comunque intervenire e correggere differentemente lassetto intervenendo sull'intuitivo pannello ergonomico

Versione Assist:

Permette un controllo intuitivo e rapido dellassetto da parte del pilota. Possibilità di programmare e richiamare velocemente due posizioni dei Flap volute.

Kit composto da:

- Pannello di controllo ergonomico Pro Control Auto or Assist
- Centralina di rivelazione (IMU) **(solo per versione Auto)**
- 2 alettoni in acciaio
- 2 cilindri azionatori SD Pro Actuators con lunghezza pin to pin 10" (15187-001)
- 6 connettori a T (30281-001)
- Micro C Drop cables: 2x 1,8m (30269-002); 1x 3,8m (30269-001); 1x 6,4m (30269-004)
- 2 6 Pin Detusch to Micro C Actuator Network Adapter Cable (30377-001)
- 2x 0,91m Pro Control Actuator Power Pigtail (30378-001)
- 2 Wake Signal Adapter for Non-Mercury Systems (30376-001)
- 2 staffa fissaggio lato barca (15193-101)
- 2 staffa di fissaggio per flap (15194-101)
- Lenco 2K Backbone Kit

Codice	Codice LENCO	Versione controllo	I↔I alettoni			Versione alettoni	Altezza minima specchio di poppa mm	Consigliati per scafi m
			L mm	W mm	L "xW"			
51.266.01	15181-106	Assist	229	305	9x12	Standard	356	4,9-8
51.267.01	15182-107	Auto	229	305	9x12	Standard	356	4,9-8
51.268.02	15186-107	Auto	305	305	12x12	Edge Mount	279	6-9,1


LENCO




▲ 51.266.01



▲ 51.268.02



▲ 51.266.01 / 51.267.01



▲ 51.268.02

