

Separatore acqua/gas



Codice	Litri	Raccordi entrata/uscita gas mm	Raccordi entrata/uscita acqua mm	A mm	B mm
51.369.00	2,5	40/45/50	38/15	200	110
51.369.01	4,5	40/45/50	38/15	260	160


Antisifone per motori raffreddati ad acqua



Da inserire sulla linea di scarico.

Codice	Raccordi mm	Montaggio
51.368.00	Da 13 a 38	A parete

OSCULATI




Antisifone

Dispositivo antisifone da utilizzare negli impianti di scarico, prese a mare e WC montati sotto la linea di galleggiamento.

Codice	Ø portagomma mm	mm
51.367.00	13/19/25/32 (1/2"-3/4"-1"-1 1/4")	92x150



Marmitte silenziatrici CENTEK



CENTEK Vernatone

Fabbricate in vetroresina.

Uso: motori entro bordo.

Applicazione: sopra la linea di galleggiamento.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	Potenza max	
					benzina	diesel
51.379.01	76	180	511	89	160	60
51.379.02	102	230	648	89	280	125
51.379.03	127	279	984	112	370	210
51.379.04	152	310	1054	127	440	280
51.379.05	203	412	1340	152	-	420

Per motori a "V" devono essere usate due marmitte. In tal caso dividere la potenza del motore per due. Applicazione: sopra linea di galleggiamento.

CENTEK Vernalift in line

Fabbricate in vetroresina.

Uso: motori entro bordo, vela, generatori.

Applicazione: sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Codice	A 1/2 mm	B mm	C mm	D mm	Potenza max	
					benzina	diesel
51.378.01	40	50	267	162	30	10
51.378.02	50	50	267	162	60	25
51.378.03	60	60	356	212	90	35



CENTEK Vernalift Top

Fabbricate in vetroresina.

Uso: entro bordo, vela, generatori.

Applicazione: sopra o sotto la linea di galleggiamento.

Scarico sopra		A mm	B mm	C mm	D mm	Potenza max	
carico laterale	carico sopra					HP benzina	diesel
51.159.01	51.158.01	40	40	178	203	35	15
51.159.02	51.158.02	50	50	229	203	50	20
51.159.03	51.158.03	63	63	229	203	100	30
51.159.04	51.158.04	76	76	267	258	150	50
51.159.05	51.158.05	90	90	305	305	200	75



51.158.xx



51.159.xx