

**Nastro-tensore in acciaio inox**

Per tendere nastri regolazione tendalini, con fermo a molla.

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
06.441.36	62	35	25	21

**Moschettone con fibbia in acciaio inox AISI 316****AISI 316**

Incorporato fibbia ad alta resistenza.

Codice	Per nastro da mm	ORDER BY BOX
09.250.20	25	10

**Piastrina fissa cinghie in acciaio inox AISI 316**

Permettono il fissaggio della fascia a murata o in coperta.

Codice	Passaggio mm	Dimensioni mm	I↔I mm	Interasse fori mm	ORDER BY BOX
06.709.01			40x40		
06.709.02			62x40		
06.709.03			50x16		

**Ponticello passacinghie in nylon bianco**

Per il passaggio della fascia o punto di partenza.

Codice	Passaggio mm	Dimensioni mm	I↔I mm	Interasse fori mm	ORDER BY BOX
06.703.30	30	48x15	48x15	39	10
06.703.40	40	61x15	61x15	49	10
06.703.50	50	69x15	69x15	58	10

**Ponticello passacinghie in acciaio inox AISI 316**

Per il passaggio della fascia o punto di partenza.

Codice	Passaggio mm	Dimensioni mm	I↔I mm	Interasse fori mm	ORDER BY BOX
06.701.30	30	48x15	38	10	
06.701.40	40	60x15	51	10	
06.701.50	50	68,5x15	55	10	

**Cavallotto ponte****AISI 316**

Per il fissaggio delle cinghie in nylon. Realizzati in acciaio inox lucidato.

Codice	Passaggio mm	Lunghezza mm	Ø mm	Interasse fori mm	ORDER BY BOX
06.704.40	40	73	5	63	10
06.704.50	50	88	6	75	10

**Sistema di sollevamento a 4 bracci per imbarcazioni o battelli pneumatici**

Il kit è studiato per poter offrire diverse combinazioni di punti di attacco al raggiungimento di varie lunghezze.

Questo permette di trovare il corretto equilibrio di sollevamento dell'imbarcazione.

Utilizzo semplice, intuitivo e facilmente modificabile ad ogni alaggio. Può essere utilizzato anche come kit a 3 bracci.

- lato gru: utilizzando o meno l'anello giallo (+0,5 m);
- lato imbarcazione: aggiungendo ½ fascia di prolunga (+0,5 m) o tutta la fascia di prolunga (+1 m).
- Kit formato da:
- n° 2 fasce lunghe (B) da 3,3 m cad.;
- n° 1 anello giallo attacco alla gru (C) da 0,5 m;
- n° 2 fasce di prolunga (D) da 1 m cad.;
- n° 4 grilli in acciaio zincati, omologati per sollevamento da 2 tonnellate (E).

Codice	Fascia corta A		Fascia corta B		Carico di rottura kg	Lunghezza barca m
	misure cm	lunghezza possibili cm	misure cm	lunghezza possibili cm		
06.587.01	300x5	300 - 350	330x5	330 - 380 - 430 - 480	4000	4,5 / 6
06.587.02	390x5	390 - 440	520x5	520 - 570 - 620 - 670	4000	6 / 7,5
06.587.03	500x5	500 - 550	600x5	600 - 650 - 700 - 750	4000	7,5 / 9

