

Supporti e tubi



▲ 51.652.xx



▲ 51.653.xx

Tubo per impianti gas di scarico

In **gomma** con omologazione **RINA + LLOYD** I tubi sono confezionati con un sottostrato di gomma nera liscia, tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale in acciaio incorporata.
Copertura in gomma nera antifiama resistente al contatto dei prodotti petroliferi, acqua di mare, agenti atmosferici e all'abrasione.

Codice	Tipo	mm	Raggio di curvatura mm	Rotolo m	Codice	Tipo	mm	Raggio di curvatura mm	Rotolo m
51.652.30	liscio	30x39	90	20	51.653.13	ondulato	130x143	260	10
51.652.35	liscio	35x44	105	20	51.653.15	ondulato	152x168	305	10
51.652.40	liscio	40x50	120	20	51.653.20	ondulato	200x220	815	10
51.652.45	liscio	45x55	135	20	51.653.40	ondulato	40x48	40	20
51.652.50	liscio	50,5x61	150	20	51.653.45	ondulato	45x53	45	20
51.652.60	liscio	60x70	180	20	51.653.50	ondulato	51x61	51	20
51.653.10	ondulato	101x113	152	10	51.653.60	ondulato	60x70	60	20
51.653.11	ondulato	110x123	220	10	51.653.75	ondulato	76x85	76	10
51.653.12	ondulato	127x139	255	10	51.653.90	ondulato	90x103	90	10

I tubi sono venduti **solo** nelle pezzature standard.


Supporto elastico antivibrante per motori entrobordo e generatore completo di controtampone

Gomma NBR di alta qualità. Durezza shore 55 +/- 3, foro femmina.
Disponibile sia in **acciaio zincato** sia in **acciaio inox**.

Acciaio inox	Acciaio zincato	Ø A mm	Ø E mm	Ø D mm	Ø H mm	Ø K mm	Ø L mm	S mm	Ø G mm (prigioniero)	Carico max statico nominale kg	Prigionieri *	
											codice	mm
-	51.656.01	62	25	8,2	30	78	100	2	10 MA	100	51.657.10	10x80
-	51.656.03	90	44	10,2	45	110	130	3	16 MA	350	51.657.16	16x120
51.655.02	51.656.02	62	25	8,2	30	78	100	2	10 MA	200	51.657.10	10x80
51.655.04	51.656.04	90	44	10,2	42	100	130	3	16 MA	350	51.657.16	16x120
51.655.07	51.656.07	115	61	16,2	46	142	190	4	18 MA	600	51.657.18	18x150

Per carico dinamico applicare una riduzione indicativa del 30%.

* In acciaio inox, completi di 3 dadi, per antivibranti.



▲ 51.656.02 + 40.142.11



▲ 51.656.07

