

## Eliche in acciaio inox POLASTORM

Polastorm è una compagnia Hi-Tech specializzata nella produzione di eliche in acciaio inox e alluminio. I metodi di fusione APC (Aerospace Precision Casting) utilizzati permettono di raggiungere estrema densità e forza fisica. Le eliche in acciaio sono realizzate con ASTM A890-A4 duplex stainless steel. Il contenuto elevato di Cromo garantisce un'alta resistenza alla corrosione. Tutti i modelli sono conformi agli originali. Fornite senza mozzo/parastrappi da ordinare a parte (vedi tabella).



▲ SEMA



▲ SOLTIGA3



▲ STELLA



▲ MEGARA

### Per motori 25/70 HP, piedi 3" 1/4

| Codice    | N. pale | Ø x passo   | Equivalente a                                                                 | Modello |
|-----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 52.550.00 | 3       | 11 1/2 x 11 | Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3;<br>consigliate per Suzuki, Yamaha e Selva | STELLA  |
| 52.550.01 | 3       | 11 5/8 x 12 |                                                                               |         |
| 52.550.03 | 3       | 11 1/2 x 13 |                                                                               |         |
| 52.550.05 | 3       | 11 3/8 x 14 |                                                                               |         |
| 52.551.01 | 3       | 10 3/4 x 12 | Profilo Mercury; consigliate per Mercury,<br>Honda e Tohatsu                  | MEGARA  |
| 52.551.03 | 3       | 10 1/2 x 13 |                                                                               |         |
| 52.551.05 | 3       | 10 3/8 x 14 |                                                                               |         |
| 52.551.07 | 3       | 10 1/4 x 15 |                                                                               |         |

### Per motori 40/140 HP, piedi 4" 1/4

| Codice    | N. pale | Ø x passo    | Equivalente a                                                                                    | Modello |
|-----------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 52.552.03 | 3       | 13 1/2 x 14  | Solas new Saturn; Solas Rubex NS 3;<br>consigliate per Yamaha, Selva; Mercury,<br>Honda; Tohatsu | STELLA  |
| 52.552.05 | 3       | 13 1/2 x 15  |                                                                                                  |         |
| 52.552.06 | 3       | 13 1/2 x 15L |                                                                                                  |         |
| 52.552.07 | 3       | 13 1/4 x 17  |                                                                                                  |         |
| 52.552.08 | 3       | 13 1/4 x 17L |                                                                                                  |         |
| 52.552.09 | 3       | 13 x 19      |                                                                                                  |         |
| 52.552.10 | 3       | 13 x 19L     | Consigliate per Suzuki                                                                           | SEMA    |
| 52.553.01 | 3       | 14 x 17      |                                                                                                  |         |
| 52.553.02 | 3       | 14 x 17L     |                                                                                                  |         |
| 52.553.03 | 3       | 14 x 19      |                                                                                                  |         |
| 52.553.04 | 3       | 14 x 19L     |                                                                                                  |         |
| 52.553.05 | 3       | 14 x 21      |                                                                                                  |         |
| 52.553.06 | 3       | 14 x 21 L    |                                                                                                  |         |

\* Fornite con distanziale da inserire prima dell'elica, eccetto Omc/Johnson e 2 tempi Suzuki con asse 13 scanalature.

\*\* Non utilizzabile con Omc/Johnson e 2 tempi Suzuki con asse 13 scanalature.

### Per motori 115 HP e oltre, piedi 4" 3/4

| Codice    | N. pale | Ø x passo    | Equivalente a                                                                                               | Modello   |
|-----------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 52.554.03 | 3       | 14 1/4 x 17  | Solas new Saturn; Solas Rubex NS3;<br>consigliate per tutte le marche 150/200<br>HP                         | STELLA    |
| 52.554.04 | 3       | 14 1/4 x 17L |                                                                                                             |           |
| 52.554.05 | 3       | 14 x 19      |                                                                                                             |           |
| 52.554.06 | 3       | 14 x 19L     |                                                                                                             |           |
| 52.554.07 | 3       | 14 x 21      |                                                                                                             |           |
| 52.554.08 | 3       | 14 x 21L     |                                                                                                             |           |
| 52.555.01 | 3       | 14 3/4 x 17  | Solas Rubex HR3; Solas HR Titan;<br>consigliate per tutte le marche 200/250<br>HP                           | SALTIST   |
| 52.555.02 | 3       | 14 3/4 x 17L |                                                                                                             |           |
| 52.555.03 | 3       | 14 3/4 x 19  |                                                                                                             |           |
| 52.555.04 | 3       | 14 3/4 x 19L |                                                                                                             |           |
| 52.555.05 | 3       | 14 1/2 x 21  |                                                                                                             |           |
| 52.555.06 | 3       | 14 1/2 x 21L |                                                                                                             |           |
| 52.556.05 | 3       | 15 1/2 x 17  | Solas Lxor; Solas Rubex L3; consigliate<br>per Suzuki 175/225 HP e per tutte le<br>marche da 250 e oltre HP | SOLTIGA 3 |
| 52.556.06 | 3       | 15 1/2 x 17L |                                                                                                             |           |
| 52.556.07 | 3       | 15 1/4 x 19  |                                                                                                             |           |
| 52.556.08 | 3       | 15 1/4 x 19L |                                                                                                             |           |
| 52.556.09 | 3       | 15 x 21      |                                                                                                             |           |
| 52.556.10 | 3       | 15 x 21L     |                                                                                                             |           |

### Per motori Volvo SX STERNDRIVE dal 1994, brocciature 19 denti

| Codice    | N. pale | Ø x passo    | N. brocciature (denti) | Piedi                                | Modello |
|-----------|---------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| 52.542.02 | 3       | 14 3/4 x 17  | 19                     | Volvo Sx Sterndrive; Cobra Sx<br>OMC | SALTIST |
| 52.542.03 | 3       | 14 3/4 x 17L | 19                     |                                      |         |
| 52.542.04 | 3       | 14 3/4 x 19  | 19                     |                                      |         |
| 52.542.05 | 3       | 14 3/4 x 19L | 19                     |                                      |         |
| 52.542.06 | 3       | 14 1/2 x 21  | 19                     |                                      |         |
| 52.542.07 | 3       | 14 1/2 x 21L | 19                     |                                      |         |