

## Grilli in tessile

### Grilli in tessile

Realizzati con una treccia ad alta tenacità scalzata a 12 capi sono la soluzione ideale come sostituitivi dei comuni grilli in acciaio in quanto garantiscono maggiore leggerezza, massima tenuta sotto carico e facilità di allentamento in assenza di carico. Utilizzabili per fissaggio di scotte, drizze e bozzelli ed in generale per il sartiame.

Codice	Ø mm	Carico di rottura kg		Lunghezza mm
08.300.03	3	1000	8	150
08.300.04	4	2000	10	170
08.300.05	5	2250	16	160
08.300.06	6	4500	24	300
08.300.08	8	8700	60	450



La lunghezza riportata è relativa al soft shackle aperto

**OSCOLATI**



### Grillo in tessile MARLOW

I grilli in tessile sono prodotti artigianalmente partendo dalla cima D12 Marlow in Dyneema scalzato SK78. Rispetto ai comuni grilli in acciaio, offrono una capacità di tiro eccezionale riducendo notevolmente il peso. Colore disponibile: nero.

Codice	Ø mm	Carico di rottura kg		Lunghezza mm	
08.310.04	4	2370	5,5	200	2
08.310.06	6	4010	9	300	2
08.310.07	7	6160	14,9	350	2
08.310.09	9	7980	27,4	450	2

La lunghezza riportata è relativa al soft shackle aperto.

**Marlow®**



## Grilli

**OSCOLATI**

### Grillo in acciaio zincato


Finitura e filetti accurati, zincatura a spessore.

Codice	Perno mm	Ø d mm	A mm	L mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg	
08.320.05	5	5	10	20	80	320	10
08.320.06	6	6	13	25	100	400	10
08.320.08	8	8	16	32	200	800	10
08.320.10	10	10	19	38	320	1280	10
08.320.12	12	12	25	51	520	2080	10
08.320.14	14	14	28	58	800	3200	-
08.320.16	16	16	32	64	1100	4400	-
08.320.20	20	20	38	76	1500	6000	-
08.320.25	25	25	51	100	2100	8400	-



### Grillo a cetra in acciaio zincato

Particolarmente indicato con utilizzo di redancie, grazie alla sua forma.

Codice	Perno mm	Ø d mm	A mm	L mm	Carico di lavoro kg	Carico di rottura kg	
08.329.06	6	6	13	25	100	400	20
08.329.08	8	8	16	32	200	800	10
08.329.10	10	10	19	38	320	1280	10
08.329.12	12	12	25	51	520	2080	-
08.329.14	14	14	28	58	800	3200	-
08.329.16	16	16	32	64	1100	4400	-
08.329.20	20	20	38	76	1500	6000	-
08.329.25	25	25	51	100	2100	8400	-

