

Serbatoi flessibili per acqua



OSCULATI

Serbatoio per acqua flessibile

Sono comodissimi, in quanto si adattano alla conformazione del luogo di posizionamento. Non richiedono nessuna manutenzione e costano pochissimo.

Sono completi di bocchetta d'entrata e d'uscita dell'acqua e con una valvola di sfato per le bolle d'aria. **Tessuto misto Nylon-PVC** molto robusto, con saldature doppie garantite **antiscoppio**.

Codice	Da litri	l↔l cm
52.196.01	55	69x72
52.196.02	100	69x110
52.196.03	150	69x136
52.196.04	210	69x177
52.196.05	55	107x94 (triangolare)
52.196.06	100	131x102 (triangolare)

Raccordi inclusi 1x16 mm / 1x38 mm

OSCULATI



Serbatoio flessibile per acqua Liquid

HEAVY DUTY

EASY INSTALLATION

Serbatoi in PVC alimentare per stoccaggio acqua. Realizzati in tessuto PVC alimentare senza tereftalati, si adattano facilmente alle forme di sentine o gavoni. La resistenza del tessuto e la doppia saldatura ad alta tenuta garantiscono una lunga durata nel tempo. Sono dotati di due boccole saldate con filetto maschio G 1 1/2. Forniti con portagomma a girello da Ø 38 per il carico e Ø 16 per lo scarico. Per l'installazione è possibile fissare il serbatoio agli occhielli in metallo.

Codice	Da l	Dimensioni cm
52.198.01	55	69x72
52.198.02	100	69x110
52.198.03	150	69x136
52.198.04	210	69x177
52.198.05	55	107x94 triangolare
52.198.06	100	131x102 triangolare



Bocchettoni per serbatoio acqua flessibile

In **nylon** di ricambio per serbatoi acqua 52.196.01; 52.196.03; 52.196.05; 52.196.06.



Codice	Versione
52.196.90	Uscita, Ø portagomma mm 16
52.196.92	Carico, Ø portagomma mm 37



Raccordo terminale

Completo di tappo, da collegare tramite un tubo in **PVC** ai bocchettoni 52.196.92; 52.196.93, qualora si voglia effettuare il carico d'acqua tramite un tubo volante senza fissaggio in coperta.

Codice	Portagomma Ø mm
52.196.94	37

Deumidificatori



▲ 52.153.04



▲ 52.153.03



▲ 52.153.05

Deumidificatore ABSODRY®

Il deumidificatore passivo a cristalli di sale assorbe l'umidità in eccesso presente nell'aria prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Raggiunto il livello di umidità ideale il processo si interrompe automaticamente riprendendo qualora il tasso di umidità torni a crescere. Composto da un contenitore a due livelli. La busta contenente i cristalli di sale è disposta nel livello superiore; l'acqua da essi attirata viene raccolta nel contenitore al livello inferiore. Il contenitore può essere facilmente svuotato ed i cristalli sostituiti da una nuova ricarica. ABSODRY® Hanger è la versione appendibile, monouso, specifica per ambienti ristretti dove la ventilazione è limitata. Utilizzata negli armadi è ideale per mantenere abiti e maglioni freschi ed asciutti.

Codice	Descrizione	Adatto a	l↔l mm
52.153.03	ABSODRY® Classic + ricarica 450gr	10 - 12 m ³ per 1-3 mesi	180x110x210
52.153.04	ABSODRY® Ricarica 3 x 450 gr	10 - 12 m per 1-3 mesi a ricarica	145x145x145
52.153.05	ABSODRY® Hanger	450 gr 10 - 12 m ³	60x205x335

La durata è indicativa e dipende dal livello di umidità nell'aria