

Microbozzelli VIADANA

In nylon e acciaio inox AISI 316.

Codice	Versione	Puleggia Ø mm	Altezza max mm	Carico di rottura kg	Carico di lavoro kg	Adatto per cime da mm
55.250.01	Semplice con occhio fisso	22	34	700	100	4/6
55.250.02	Semplice con arricavo	22	34	700	100	4/6
55.250.03	Con cavallotto girevole	22	34	450	50	4/6
55.250.04	Piano su base a due fori	22	34	700	100	4/6

**Bozzelli winch VIADANA con cricco su sfere in materiale composito**

Con sfere in acciaio inox + cricco. Puleggia Ø 57 mm, scotta max Ø 10 mm, carico di rottura 900 kg, carico di lavoro 205 kg.

Codice	Versione	Puleggia Ø mm	Carico di rottura kg	Carico di lavoro kg	Scotta max Ø mm
55.408.00	Singola rotazione DX	57	900	205	10
55.408.01	Singola rotazione SX	57	900	205	10

**Bozzelli da deriva HYE****Bozzelli Tufnol HYE****Caratteristiche tecniche**

Versione	Adatto per cime da mm	Ø puleggia tufnol mm	Carico di rottura kg
A	8	30	800
B	10	35	1000
C	12	43	1500
D	14	50	2000
E	16	60	2500

Modello	A	B	C	D	E
1 puleggia, attacco fisso (EO)	55.001.00	55.001.01	55.001.02	55.001.03	-
1 puleggia, attacco fisso (EB)	55.002.00	55.002.01	55.002.02	55.002.03	55.002.04
1 puleggia, attacco girevole (EW)	55.003.00	55.003.01	55.003.02	55.003.03	55.003.04
1 puleggia, attacco fisso e arricavo (EBH)	55.005.00	55.005.01	55.005.02	-	-
2 pulegge, attacco fisso (TB)	55.006.00	55.006.01	55.006.02	55.006.03	55.006.04
2 pulegge, attacco girevole (TW)	55.007.00	55.007.01	55.007.02	55.007.03	55.007.04
2 pulegge, attacco fisso e arricavo (TBH)	55.008.00	55.008.01	55.008.02	55.008.03	-
1 puleggia, attacco girevole e arricavo (EWH)	55.010.00	55.010.01	55.010.02	-	-
2 pulegge allineate, attacco girevole (ZBW)	55.011.00	55.011.01	55.011.02	-	-
1 puleggia, su piastra a 3 viti (LB)	55.012.00	55.012.01	55.012.02	55.012.03	55.012.04
2 pulegge + strozzatore + arricavo (ZBK)	56.101.08	56.101.10	56.101.12	-	-

