

Bozzello verticale di rinvio VIADANA

Carcassa in acciaio inox.

Codice	Tipo	Puleggia	Ø puleggia mm	Adatto per cime da mm
55.063.50	Singolo	Delrin su sfere	22	Cima da 6
55.063.51	Doppio	Delrin su sfere	22	Cima da 6
55.063.52	Singolo	Delrin su sfere	28	Cima da 8
55.063.53	Doppio	Delrin su sfere	28	Cima da 8
55.063.60	Singolo	Alluminio	25	Cavo metallico fino a 4
55.063.61	Singolo	Alluminio	28	Cavo metallico fino a 4



Bozzelli di rinvio basculante VIADANA

In acciaio inox.

Codice	Adatto per cime da mm	Base mm	Puleggia	
			materiale	Ø mm
55.081.01	10/12	83x42	Nylon	55



Bozzelli di rinvio per scotte avvolgifiocco SEA SURE

In acciaio inox lucidato a specchio.

Codice	Per candelieri Ø mm		Per scotte fino a mm	
	Per candelieri Ø mm	Per scotte fino a mm	Foro centrale mm	Carico di lavoro kg
55.508.00	25	12	25,8	280

seasure



Bozzelli per rinvio scotte avvolgifiocco VIADANA

Mantiene all'esterno della coperta la scotta, e facilita l'arrotolamento del fiocco, che di regola richiede sforzo elevato.

Questo perché la puleggia è di grande diametro e montata su sfere in delrin.

Codice	Ø puleggia mm	Per scotte fino a mm	Foro centrale mm	Carico di lavoro kg	g
55.502.00	57	12	25,8	280	120



Bozzelli per rinvio avvolgifiocco

- A) Fabbriacato in nylon, totalmente snodato sui 2 assi.
- B) Fabbriacato in naylon, con passaggio scotta in acciaio inox.

Codice	Ø puleggia mm	Per candelieri Ø mm	Per scotte fino a mm	Passaggio cima Ø max mm	Versione
55.503.00	24	25	10	-	A
55.504.00	-	25	-	12	B



Bozzelli da incasso PFEIFFER in alluminio

In alluminio nero con puleggia pure in alluminio, adatto per drizze tessili e metalliche.

Codice	l↔l mm	Ø puleggia mm
55.708.40	107x47x33	40x12



Anelli a bassa frizione

In lega leggera con anodizzazione "dura" autolubrificata. Ideali come bozzelli, anelli guida, punti di forza, lazy jacks, barber haulers, per regolazioni "fini".

Codice	D1 mm	D2 mm	Ø mm
58.197.13	13	5	3
58.197.19	19	7	5
58.197.25	25	10	7
58.197.35	35	14	10

