


Supporto universale

In **nylon nero** per maniglie winch. Si fissa con tre viti. Si usa al posto delle tasche in PVC.

Codice	Ø base mm	Sporgenza mm
57.635.70	52	26


**Avvolgifiocco e copricrocette****Copricrocette autoadattanti a profilo aerodinamico**

Fabbricate in termoplastico morbido, sono progettate per le crocette sia a sezione tonda che alare. Si montano in pochi secondi e si fissano con l'ausilio del nastro autoamalgamante 65.115.01 o similare.

Codice	Per cavi fino a mm	Per crocette sezione max mm	Ingombro esterni mm	 ORDER BY BOX
57.492.01	4	38x13	114x45x48	2
57.492.02	6	57x17	145x65x60	2
57.492.03	8	83x25	190x93x71	2


**OSCOLATI****Nastro copricrocette PSP MARINE TAPES**


Realizzato in soffice materiale plastico resistente UV, è facilmente rimuovibile quando invecchiato

Codice	Colore	Rotolo da
57.374.00	 Grigio chiaro	25 mm x 10 m


PSP
marine tapes**Sailguard rotelle di protezione per le vele**


In **nylon bianco**, si installano in pochi secondi **senza staccare le sartie**. Confezione espositiva con due rotelle.

Codice	 ORDER BY BOX	Adatto per
57.373.40	2	Sartie fino a 9 mm

**Girafiocco con ritorno manuale a cimetta SEA SURE**

In **acciaio inox**, munito di puleggia in **nylon**. Progettato per garantire una completa affidabilità. Il tamburo è chiuso e protetto per evitare che la cima possa incastrarsi o attorcigliarsi durante le operazioni di apertura e chiusura. E' costituito da cuscinetti in acciaio inox per garantire il perfetto funzionamento anche quando lo strullo è sottoposto alla massima tensione. La sua altezza di soli 50 mm permette di installare il fiocco molto basso, appena sopra la coperta per avere così la massima efficienza della vela. Può anche essere montato sottocoperta usando un tubo d'estensione supplementare in acciaio inox. Il girafiocco può avvolgere fino a 3,5 mm di cima con diametro 3 mm, permettendo quindi l'utilizzo di vele con lunghezza del bordo inferiore (tra il punto di mura ed il punto di scotta) di 3 m circa. Questa lunghezza si riduce per cime con diametro maggiore.

Codice	Adatto per	Ø tamburo mm	
57.299.00	Derive di tutti i tipi	69	116

**Girello SEA SURE**

Codice	Descrizione
57.295.00	In acciaio inox, per girafiocco, con incorporato cuscinetto in acciaio inox

