



## Rotaie, passascotte, rinvii

### Rotaia

Rotaia in **acciaio inox**, con cursori inox e terminali in nylon.

| Codice    | Larghezza mm | Barre da m | Cursori   | Terminali |
|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 61.106.50 | 25           | 1          | 61.106.70 | 61.116.30 |
| 61.106.60 | 28           | 1          | 61.106.80 | 61.116.40 |



▲ 61.106.50/60



▲ 61.106.70/80



▲ 61.116.30/40

### Rotaia in alluminio

| Codice    | mm   | Barre da m | Materiale                                   | Terminali |
|-----------|------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 61.510.92 | 22x3 | 2          | Alluminio anodizzato                        | 61.510.83 |
| 61.510.93 | 22x3 | 2          | Alluminio anodizzato duro a spessore + PTFE | 61.510.83 |
| 61.591.01 | 25x4 | 2          | Alluminio anodizzato                        | 61.591.43 |
| 61.591.02 | 32x6 | 2          | Alluminio anodizzato                        | -         |
| 61.591.03 | 25x4 | 2          | Alluminio anodizzato + PTFE                 | 61.591.43 |



▲ 61.510.93



▲ 61.591.03



▲ 61.510.92 + 61.510.83



▲ 61.591.01/02



▲ 61.591.01 + 61.591.43

### Passascotte

In **acciaio inox** e pulegge in **nylon**.

| Codice    | Materiale                                                      | Per cime fino mm | Per rotaia              | Versione                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 61.510.80 | Acciaio inox                                                   | 14               | 61.510.92;<br>61.510.93 | -                                                            |
| 61.510.90 | Acciaio inox                                                   | 14               | 61.510.92;<br>61.510.93 | Con occhio                                                   |
| 61.594.01 | Alluminio anodizzato                                           | 12               | 61.591.01               | Con fermo a molla                                            |
| 61.592.01 | Alluminio anodizzato con bozzello in acciaio inox e nylon nero | 12               | 61.591.01               | Puleggia Ø 40 mm, gola Ø 20 mm Con fermo a scatto a pulsante |
| 61.593.01 | Alluminio e acciaio inox                                       | -                | 61.591.01               | Pulsante a molla, presa di forza ad occhio, rotaia 25 mm     |



▲ 61.510.80



▲ 61.510.90



▲ 61.594.01



▲ 61.592.01



▲ 61.593.01

### Rinvio

In alluminio anodizzato duro a spessore + PTFE con pulegge in delrin.

| Codice    | Pulegge | Ø pulegge mm | Per scotte fino a Ø mm | Fori Ø mm | Carico rottura kg |
|-----------|---------|--------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 61.230.02 | 2       | 38           | 10                     | 6         | 800               |
| 61.230.03 | 3       | 38           | 10                     | 6         | 900               |



▲ 61.230.02

▲ 61.230.03