



Carrelli scotta per scafi fino a 6 m



Codice	Descrizione
62.139.10	Carrello per barra di scotta tipo "Frea Way". A 4 rulli in nylon , adatto per scafi fino a 6 m
62.139.30	Rotaia a metratura per i carrelli 62.139.10, da 2 m 18x23 mm
62.139.50	Terminale in plastica per la rotaia 62.139.30

Carrelli a doppio giro di sfere per rotaie da 19 mm

Carcassa in alluminio anodizzato, sfere in delrin, rinforzi in acciaio inox.

Dimensioni carrello		Dimensioni rotaia	
A 51 mm		A 19 mm	
B 20 mm		B 13,4 mm	
Lunghezza carrello 83 mm		Fori 5 mm	




Codice	Caratteristiche	Carico di lavoro kg
62.940.01	Carrello con grillo basculante, è particolarmente indicato quando la trazione è fuori asse di almeno 10/15°. Carico di lavoro 200 kg.	220
62.940.02	Carrello con grillo fisso e pulegge di rinvio. Carico di lavoro 200 kg.	220
62.940.07	Carrello per attacco tangone	220



Codice	mm	Ø fori mm	Barre da m	Materiale	Terminale OPTIONAL
62.940.08	19x13,4	5	2	Alluminio anodizzato	62.940.09
62.940.14	19x13,4	5	2	Alluminio anodizzato duro + PTFE	62.940.09

Carrelli a doppio giro di sfere per rotaie da 25 mm

Carcassa in alluminio anodizzato nero, sfere in delrin, rinforzi in acciaio inox.



Dimensione rotaia	
A 25 mm	
B 16 mm	

Carrello con ponticello

Codice	Lunghezza mm	Larghezza mm	Carico di lavoro kg	Rotaia OPTIONAL
62.247.00	86	60	270	62.244.50; 62.244.51

Carrello lungo

Codice	Lunghezza mm	Larghezza mm	Carico di lavoro kg	Rotaia OPTIONAL
62.244.40	150	60	470	62.244.50; 62.244.51

Terminale in acciaio inox

Codice	Descrizione
62.244.80	Terminale con bozzello di rinvio e strozzascotte per rotaia 62.244.50; 62.244.51