

## Sistema antivegetativo elettronico

### Sistema antivegetativo elettronico ad ultrasuoni 4bready<sup>®</sup>

Il dispositivo 4bready<sup>®</sup>, interamente brevettato, è stato realizzato utilizzando il principio di onde ad alta frequenza per inibire la crescita di organismi marini come cirripedi, mitili, denti di cane.

Il dispositivo utilizza un'unità di controllo a microprocessore in combinazione con trasduttori (non passanti) ad ultrasuoni che sono fissati all'interno dello scafo.

Il numero di trasduttori varia al variare delle dimensioni dell'imbarcazione, con una copertura di funzionamento per trasduttore di circa 6 m di diametro.

Lo strumento viene fornito completo di due trasduttori ed è quindi adatto a imbarcazioni fino a 12 m.

I vantaggi principali derivati dall'uso di questo dispositivo sono:

- Risparmio su tutti i cicli di manutenzione dell'imbarcazione;
- Risparmio di carburante derivante dalla pulizia della carena;
- Eliminazione totale dell'utilizzo di sostanze nocive per l'ambiente marino.



65.895,00



Codice	Consumo massimo	Lunghezza standard cavi	Tensione del trasduttore	Potenza trasduttore	Frequenza in sequenza
65.895.00	900 ma 12V	8 m	Da 250 V a 850 V picco-picco	40/60 W	18 khz – 42,80 kHz



**65.895.02** Cavo di prolunga per trasduttori 10 m.

**65.895.01** Trasduttore aggiuntivo per estendere la copertura a imbarcazioni fino a 18 metri.



65.895,02



65.895,01

## Vernice trasparente

### Vernice trasparente per legno RYLARD VG66 Premium

Vernice trasparente per legno oleofenolica, modificata di massima qualità con filtri U.V.

Unisce ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità.

VG 66 Premium protegge in maniera duratura le imbarcazioni ed il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici.

Su legno nuovo, o riportato a nuovo, applicare 2 mani di VG 66 Premium diluita in acqua di piovra in ragione di 1/1.

Far seguire 5/6 mani o più di prodotto puro, a distanza di almeno 24 ore tra loro.

Una lieve carteggiatura è consigliata prima dell'applicazione della mano finale. Non applicare su legno umido o in giornate piovose.

Codice	Resa m <sup>2</sup> /l	Essiccazione al tatto h	Riverniciabilità h	Confezione da l
65.890.00	18	8	24	1

