



Gonfiatore elettrico per gommoni BRAVO Turbo Max

Gonfia e sgonfia. Arresto automatico alla pressione desiderata. Sistema di diagnostica a LED integrato.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione max	Consumo A	↔ mm	Tubo
66.447.00	Gonfia+sgonfia	12	540/720	1000	250 mbar (3,6 PSI)	45/60	310x180x190	66.447.02 Optional
66.448.00	Gonfia+sgonfia	24	700/800	1000	250 mbar (3,6 PSI)	23/26	310x180x190	- Incluso



66.447.02 Tubo Ø 25 mm. Rotolo da 25 m. OPTIONAL



Gonfiatore elettrico per gommoni BRAVO Turbo Max Kit

Versione fissa per montaggio ad incasso.

Ideato per montaggio sulla console del gommone o in prossimità del garage tender.

Gonfia e sgonfia. Arresto automatico alla pressione desiderata.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Consumo A	↔ mm	Vano stagno OPTIONAL	Tubo OPTIONAL
66.447.01	Gonfia+sgonfia	12	540/720	1000	45/60	330x210x230	66.447.03	66.447.02
66.448.01	Gonfia+sgonfia	24	525/930	1000	25/30	330x210x230	66.447.03	66.447.02



66.447.02 Tubo Ø 25 mm. Rotolo da 25 m. OPTIONAL

66.447.03 Vano stagno con coperchio trasparente per montaggio a filo plancia. Ingombro: 345x220x18 mm profondità 130 mm. OPTIONAL



Gonfiatore elettrico ad alta pressione con compressore remotizzato GE 22 RC

Si compone di un'unità pompante da collocare in un comparto/vano protetto e da un pannello di controllo che può essere posizionato in un altro punto a scelta della vostra imbarcazione (garage tender, plancetta di poppa, deck imbarcazione).

Tubo e cavi di collegamento tra pompa e pannello sono inclusi e di lunghezza di 5 m.

Dal pannello di controllo, su cui è presente la bocca di gonfiaggio, sarà possibile selezionare la funzione desiderata (gonfia / sgonfia) e la pressione desiderata.

Sarà sufficiente collegare il tubo di gonfiaggio al pannello di controllo e l'altra estremità al gonfiabile e selezione il pulsante ON per avviare l'unità pompante.

La pompa remotizzata riduce drasticamente il rumore durante la fase di gonfiaggio.

Pompa ad altissime prestazioni che permette sia un gonfiaggio molto rapido che ad altissima pressione.

Adatto a tender, Rib, Sup etc.

Codice	Funzioni	V	Consumo A	Portata / pressione		↔ pompa mm	↔ pannello mm	Tubo da 4 m con raccordi OPTIONAL
				Motore 1	Motore 2			
66.447.05	Gonfia + sgonfia	12	30	250 l/min fino a 0,2 bar	120 l/min fino a 1,4 bar (20 PSI)	370 x 170 x 152	151 x 90 x 51	66.447.07
66.447.06 New	Gonfia + sgonfia	24	15	250 l/min fino a 0,2 bar	120 l/min fino a 1,4 bar (20 PSI)	370 x 170 x 152	151 x 90 x 51	66.447.07



New

Gonfiatore elettrico SCOPREGA Maxxive Infinite montaggio a parete

Il gonfiatore MAXXIVE INFINITE si distingue per le sue elevate prestazioni (1.2 bar e 500 l/min di volume iniziale) e la capacità di gonfiare e sgonfiare un'ampia gamma di oggetti, tra cui kite, SUP, piccoli gommoni, materassini, ecc...

Con un touch-screen integrato per un controllo intuitivo ed un livello di rumorosità molto basso, garantisce un'esperienza facile, veloce e tranquilla.



Codice	Funzioni	V	Consumo A	Portata / pressione		↔ mm	Peso
				Motore 1	Motore 2		
66.450.12	Gonfia + sgonfia	12	23	500 l/min fino a 0,150 bar	150 l/min fino a 1,2 bar (17 PSI)	240 x 165 p.175	2,15
66.450.24	Gonfia + sgonfia	24	12	500 l/min fino a 0,150 bar	150 l/min fino a 1,2 bar (17 PSI)	240 x 165 p.215	2,65