

Gonfiatore SCOPREGA elettrico GE 900 e GE 900AA-PLUS

Gonfiatori elettrici ad altissima portata in grado di gonfiare tende, giochi, strutture e barriere gonfiabili (GE 900), Kayak e qualsiasi gommone (GE 900AA+ PLUS) in breve tempo e con un impatto acustico decisamente ridotto (max 85 dB).

Forniti completi di tubo di gonfiaggio Ø 25 mm, 1,5 m di lunghezza e raccordi universali.

Codice	Modello	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione	Consumo A	l↔l mm
66.448.04	GE 900	Gonfia + sgonfia	220	700	1700	170 mbar (2,5 psi)	3	170 x 230 x 170
66.448.05	GE 900AA+	Gonfia + sgonfia	220	900	1700	250 mbar (3,6 psi)	4	230 x 170 x 220



Gonfiatore elettrico BRAVO GE 20-2

Progettato per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo, gonfia rapidamente.

Caratteristiche tecniche:

- impugnatura ergonomica;
- gonfiatore elettrico alta efficienza e rumorosità ridotta;
- gruppo pompante a doppio pistone;
- impostazione della pressione tramite il manometro ed arresto automatico;
- connessione rapida alla presa accendisigari;
- indicatore LED per lo stato di autonomia della batteria;
- batteria 12 V DC integrata, ricaricabile tramite presa accendisigari o trasformatori 110-240 AC/DC;
- equipaggiato con morsetti per collegamento diretto ad una batteria esterna 12V;
- raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole disponibili.

Codice	Funzioni	V	W	Portata l/min	Pressione max	Consumo A	l↔l mm	Filtro antisabbia
66.449.20	Gonfia	12	108	125	1,5 bar (22 PSI)	9	200x320x220	Si



Gonfiatore BRAVO 230/2000

Composto da un motore principale + uno supplementare (booster) che aumenta portata e pressione. I due motori possono lavorare in parallelo, oppure solo il motore principale. Tramite i due tasti avviamento arancione e rosso si può scegliere se avviare un motore o entrambi.

Codice	Funzioni	V	W		Portata l/min		Pressione		l↔l mm
			base	con booster	base	con booster	base	con booster	
66.446.93	Gonfia+sgonfia	220	1000	2000	1200	5 PSI	2 PSI	5 PSI	320x170x260



Gonfiatore ATMOS Integrated Air station 12V

IPX6

INFLATE/DEFLATE

IGNITION PROTECTION

Il gonfiatore di bordo da incasso ATMOS combina un ampio flusso d'aria alla capacità di raggiungere alte pressioni (20 psi / 1.37 Bar), ed è quindi adatto a qualsiasi tipo di gonfiabile: tender, SUP, towables. È impermeabile (IPX6) e progettato per resistere alle difficili condizioni ambientali marittime.

La tecnologia di nuova generazione di cui è dotato fornisce gonfiaggio (e sgonfiaggio) veloce e senza sforzo. Compatto e poco profondo, ATMOS si adatta a quasi tutti i pannelli presenti a bordo; viene fornito completo di un tubo di gonfiaggio (2,5 mt.) assieme ad un kit raccordi-valvola universali; E' di facile utilizzo e pronto all'uso, basta impostare la pressione target sul display ed avviarlo: il gonfiatore si ferma automaticamente al raggiungimento della pressione desiderata.

ATMOS è certificato ignition protected (normativa ISO 8846) questo permette di installare il gonfiatore vicino ad aree dell'imbarcazione dove sono contenuti gas o carburante infiammabili; è conforme alla direttiva EMC CE-RED (2014/53/UE) e allo standard EN 62368.

Viene fornito con una Storage Bag comoda e resistente completa di accessori.

Tempo medio di gonfiaggio SUP: 6-8 minuti.

Certificazioni: CE, ROHS, UN ECE R10, UKCA

Conforme a normative: ISO 8846 e SAE J1171

Codice	Codice Scanstrut	Funzione	V	W	A	Pressione max	Portata / Pressione	Angolo installazione	l↔l mm
66.452.01	SC-AOB-A2	Gonfia+sgonfia	12	140	12	1,37 BAR (20 PSI)	350 l/min (0-1 PSI) - 70 l/min (1-20 PSI)	+10° a -30°	297x123x198



66.452.10

New Sun Cover bianca ATMOS opzionale a quella nera.

