

Bozzelli LEWMAR serie Control con sfere in acciaio inox

LEWMAR®

I bozzelli Lewmar Control offrono elevate doti di scorrimento grazie al sistema di sfere in acciaio inox che ruotano all'interno di una boccola dello stesso materiale. Il peso è stato limitato mediante la tecnologia MRT e con un'accurata fase di progettazione delle guance in composito. La facilità di lavaggio delle sfere da sale e sabbia attraverso le finestrelle garantisce infine una lunga durata e costanza di prestazioni. Ideali per le applicazioni con carichi ridotti.

Gli strozzatori sopportano esclusivamente il carico che si può imprimere manualmente.

Bozzelli LEWMAR Control da 30-40 mm

Bozzelli neri	Tipo	Ø puleggia mm	Carico max di lavoro kg	Carico di rottura kg	Per cime mm
68.401.31	Singolo	30	200	480	8
68.402.31	Doppio	30	300	600	8
68.403.31	Triplo	30	500	1000	8
68.404.31	Singolo con arricavo	30	200	480	8
68.405.31	Doppio con arricavo	30	300	600	8
68.406.31	Triplo con arricavo	30	500	1000	8
68.420.31	Singolo su molla	30	300	1000	8
68.441.31	Singolo non girevole	30	200	480	8
68.414.31	Singolo non girevole con arricavo	30	200	480	8
68.410.31	Triplo con arricavo e strozzatore	30	200	480	8
68.463.31	Rinvio verticale	30	200	480	8
68.465.31	Torretta girevole con strozzatore	30	200	480	8
68.440.30	Bozzello apribile per barber	30	120	240	8
68.401.41	Singolo	40	240	800	10
68.402.41	Doppio	40	480	1200	10
68.403.41	Triplo	40	720	1800	10
68.404.41	Singolo con arricavo	40	240	800	10
68.405.41	Doppio con arricavo	40	480	1200	10
68.406.41	Triplo con arricavo	40	720	1800	10
68.420.41	Singolo su molla	40	240	800	10
68.409.41	Singolo con arricavo e strozzatore	40	480	800	10
68.410.41	Triplo con arricavo e strozzatore	40	720	1800	10
68.463.41	Rinvio verticale	40	240	800	10
68.440.40	Bozzello apribile per barber	40	180	360	10



Bozzelli LEWMAR Control da 60 mm

Codice	Tipo	Carico max di lavoro kg	Carico di rottura kg	Lunghezza mm		Per cime max mm
68.460.60	Triplo a cricco con strozzatore e arricavo	1000	2000	166	538	10

