

Asta Classic combinata in acciaio inox

AISI 316

Per scafi < 20 metri, con fanale certificato COLREG72. Basetta e tubo in AISI 316 lucidato a specchio, con montaggio a scatto nella base.

Codice	Lunghezza cm	Fissaggio	Colore fanale	W	Lampadina alogena inclusa
11.166.01	100	Incasso	Nero	10	14.200.02; 14.300.00
11.166.02	100	Incasso	Bianco	10	14.200.02; 14.300.00
11.167.01	100	Parete	Nero	10	14.200.02; 14.300.00
11.167.02	100	Parete	Bianco	10	14.200.02; 14.300.00



Fanale di fonda Classic da 360°

Versione polycarbonato o acciaio inox. Per imbarcazioni < 50 m.

Codice	Colore fanale	Codulo per applicazione su tubo	Ø mm	Altezza mm	Lampadina alogena inclusa
11.133.00	Polycarbonato nero	-	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.133.01	Polycarbonato bianco	-	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.133.03	Polycarbonato nero	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.133.04	Polycarbonato bianco	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.132.00	Inox	-	64	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.132.01	Inox	INCLUDED (per tubo Ø 20 mm)	64	74	14.200.02 (12 V - 10 W)



Fanale di fonda 360°

In polycarbonato, per imbarcazioni < 20 m.

Codice	Corpo colore	Ø mm	Altezza mm	Lampadina alogena inclusa
11.135.00	Nero	81	103	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.135.01	Bianco	81	103	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.135.10	Nero	81	103	14.220.03 (24 V - 10 W)
11.135.11	Bianco	81	103	14.220.03 (24 V - 10 W)



Fanale di fonda 360°

In polycarbonato e in AISI 316 lucidato a specchio. Per imbarcazione < 20 m.

Codice	Versione	Ø mm	Altezza mm	Lampadina alogena inclusa
11.136.00	-	85	106	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.136.10	-	85	106	14.220.03 (24 V - 10 W)
11.136.20	Con basetta inox di sopralzo	85	165	14.220.02 (12 V - 10 W)
11.136.21	Con basetta inox di sopralzo	85	165	14.220.03 (24 V - 10 W)



Fanale di fonda Classic da 360° con basetta di rialzo

Per imbarcazioni < 20 m, con fanale certificato COLREG72.

Codice	Colore fanale	Basetta di rialzo da mm	Ø mm	Altezza mm	Lampadina alogena inclusa
11.132.98	Polycarbonato nero	77x38	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.132.99	Polycarbonato bianco	77x38	60	74	14.200.02 (12 V - 10 W)
11.132.02	Inox	77x38x55(h)	64	74	14.200.02 (12 V - 10 W)

