

## Luci di via fino a 12 metri

**OSCULATI**


### Luci di via in policarbonato

In policarbonato bianco con lenti in plexiglass.

| Codice    | Tipo                     | ↔ <br>mm  | Lampadina              |              |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------|
|           |                          |           | alogeno inclusa        | LED optional |
| 11.507.01 | 112,5° + 112,5° bicolore | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |
| 11.507.02 | 112,5° sinistro          | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |
| 11.507.03 | 112,5° destro            | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |

**OSCULATI**


### Luci di via in acciaio inox

**AISI 316**

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

| Codice    | Tipo                     | ↔ <br>mm  | Lampadina              |              |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|--------------|
|           |                          |           | alogeno inclusa        | LED optional |
| 11.507.05 | 112,5° + 112,5° bicolore | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |
| 11.507.06 | 112,5° sinistro          | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |
| 11.507.07 | 112,5° destro            | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |
| 11.507.08 | 225° prua                | 80x58x38h | 14.400.01 (12 V - 8 W) | 14.301.20    |

### Luci di via Utility in ABS cromato

| Codice    | Tipo            | Lampadina alogena inclusa |
|-----------|-----------------|---------------------------|
| 11.403.01 | 225° prua       | 14.200.00 (12 V - 5 W)    |
| 11.403.02 | 135° poppa      | 14.200.00 (12 V - 5 W)    |
| 11.401.01 | 112,5° sinistro | 14.200.00 (12 V - 5 W)    |
| 11.401.02 | 112,5° destro   | 14.200.00 (12 V - 5 W)    |

### Luci di via a pila Utility in ABS

Costruiti in **ABS cromato + ABS nero**. Montaggio a scatto immediato tramite staffa in nylon. Utilizzano una pila a torcia LR20 da 1,5 volt con un'autonomia di 15/30 ore (funzionamento continuo/discontinuo). Accensione tramite rotazione parte centrale.

| Codice    | Descrizione      | Alimentazione            | Autonomia in funzionamento continuo/discontinuo |
|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 11.137.01 | Serie di 3 pezzi | 1 pila a torcia da 1,5 V | 15/30 ore                                       |
| 11.137.04 | 360° di fonda    | 1 pila a torcia da 1,5 V | 15/30 ore                                       |

### Luci di via autonome multifunzione a LED

**LED**

Alimentazione interna con 3 pile AA, autonomia fino a 24 ore. Galleggianti ed estraibili a scatto. Stagne IP67. Certificate CE. Fissaggio a baionetta Clic/clak del fanale sulle basi.

| Codice    | Tipo                   | Versione                                 | Funzioni                                                               | Accessori INCLUDED                                                                                         |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.090.01 | Bianca 360°            | Fissa                                    | Luce continua + Luce intermittente                                     | Base adesiva per tubolari gommoni; base tonda per fissaggio su piano                                       |
| 11.090.11 | Bianca 360°            | Con snodo swivel per allineamento fanale | Luce continua + Luce intermittente                                     | Snodo swivel per allineamento fanale; base adesiva per tubolari gommoni; base tonda per fissaggio su piano |
| 11.090.02 | Bicolore rossa + verde | Fissa                                    | Luce verde 112,5°<br>Luce rossa 112,5°<br>Luce combinata rossa + verde | Base adesiva per tubolari gommoni; base tonda per fissaggio su piano                                       |
| 11.090.12 | Bicolore rossa + verde | Con snodo swivel per allineamento fanale | Luce verde 112,5°<br>Luce rossa 112,5°<br>Luce combinata rossa + verde | Snodo swivel per allineamento fanale; base adesiva per tubolari gommoni; base tonda per fissaggio su piano |

