

OSCULATI




Luci di via Utility Compact fino a 12 mt

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Presentano la prerogativa di essere alimentate da una **piccola lampadina alogena ad alta intensità da 5 W**, allo scopo di avere dimensioni esterne ridottissime, minimo sviluppo di calore e basso consumo di corrente. Fissaggio con solo due viti.

Tipo	Carcassa		Lampadina	
	☐ bianco	☒ nero	alogena inclusa	LED OPTIONAL*
☒ 112,5° sinistro	11.412.11	11.412.01	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☒ 112,5° destro	11.412.12	11.412.02	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☐ 225° prua	11.412.13	11.412.03	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☐ 135° poppa	11.412.14	11.412.04	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☒ 112,5° + 112,5° bicolore	11.412.15	11.412.05	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☐ 360° circolare di fonda	11.412.16	11.412.06	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01

* Non certificate, con lampadina a LED



OSCULATI

Luci di via Utility Compact per fissaggio in coperta fino a 12 mt

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Presentano la prerogativa di essere alimentate da una **piccola lampadina alogena ad alta intensità da 5 W**, allo scopo di avere dimensioni esterne ridottissime, minimo sviluppo di calore e basso consumo di corrente.

Tipo	Carcassa		Lampadina	
	☐ bianco	☒ nero	alogena inclusa	LED OPTIONAL*
☒ 112,5° sinistro	11.413.11	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☒ 112,5° destro	11.413.12	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☐ 225° prua	11.413.13	11.413.03	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☐ 135° poppa	11.413.14	-	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01
☒ 112,5° + 112,5° bicolore	11.413.15	11.413.05	14.412.00 (12 V - 5 W)	14.225.01

* Non certificate, con lampadina a LED

OSCULATI

Luci di via Utility 77 fino a 12 mt

Approvati RINA in accordo al regolamento COLREG72. Consigliati per imbarcazioni di media dimensione, sono perfettamente stagni e si installano con estrema facilità. Sono completi di portalampe e lampadine.

Tipo	Carcassa		Visibilità garantita	Lampadina	
	☐ bianco	☒ nero		alogena inclusa	LED OPTIONAL*
☒ 112,5° sinistro	11.425.01	11.415.01	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 V)	14.301.22
☒ 112,5° destro	11.425.02	11.415.02	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 V)	14.301.22
☐ 225° prua	11.425.03	11.415.03	Fino a 2 miglia	14.300.00 (12 V - 10 V)	14.301.22
☐ 135° poppa	11.425.04	11.415.04	Fino a 2 miglia	14.300.00 (12 V - 10 V)	14.301.22
☒ 112,5° + 112,5° bicolore	11.425.05	11.415.05	Fino a 1 miglio	14.300.00 (12 V - 10 V)	14.301.23

* Non certificate, con lampadina a LED



OSCULATI

Luci di via Utility 85 in acciaio inox fino a 12 mt

AISI 316

Fanali in **acciaio inox lucidato a specchio**, approvati RINA in accordo al regolamento COLREG72.

Codice	Tipo	Lampadina	
		alogena inclusa	LED OPTIONAL*
11.414.01	☒ 112,5° sinistro	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.02	☒ 112,5° destro	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.03	☐ 225° prua	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.04	☐ 135° poppa	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22
11.414.05	☒ 112,5° + 112,5° bicolore	14.300.00 (12 V - 10 W)	14.301.22

* Non certificate con lampadina a LED

