

Luci di via Nemo fino a 20 m approvate RINA

Luci di via Nemo LED, per montaggio verticale


LED

AISI 316


Corpo in policarbonato nero e scocca in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Di facile installazione sia sullo scafo sia sulla coperta della barca.

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Adatte per imbarcazioni fino a 20 m con visibilità fino a 2NM.

Retail	Bulk 6 coppie	Contenuto	Colore luce	Visibilità NM	V	W
11.470.01	11.470.01BU	Coppia di luci	112,5° sinistro + 112,5° destro	2	12	0,4+0,4
11.470.04	11.470.04BU	Luce singola	135° poppa	2	12	0,4



▲ 11.470.04/04BU



▲ 11.470.01/01BU



▲ 11.470.01/01BU

▲ 11.470.01/01BU

▲ 11.470.04/04BU

Luci di via Nemo LED, per montaggio ad incasso

LED


AISI 316

Corpo in policarbonato nero e scocca in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Di facile installazione sia sullo scafo sia sulla coperta della barca.

Per l'ottimale orientamento del settore luminoso si consiglia il montaggio su una superficie angolata di circa 22° rispetto l'asse di prua.

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Adatte per imbarcazioni fino a 20 m con visibilità fino a 2NM.

Retail	Bulk 6 cp	Contenuto	Colore luce	Visibilità NM	V	W
11.473.01	11.473.01BU	Coppia di luci	112,5° sinistro + 112,5° destro	2	12	0,4+0,4



Luci di via Nemo LED, per montaggio orizzontale


LED

AISI 316

Corpo in policarbonato nero e scocca in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Di facile installazione sia sullo scafo sia sulla coperta della barca.

Approvate RINA in accordo al regolamento COLREG72. Adatte per imbarcazioni fino a 20 m con visibilità fino a 2NM.

Retail	Bulk 6 coppie	Contenuto	Colore luce	Visibilità NM	V	W
11.480.01	11.480.01BU	Coppia di luci	112,5° sinistro + 112,5° destro	2	12	0,4+0,4
11.480.03	11.480.03BU	Luce singola	225° prua	3	12	0,4
11.480.05	11.480.05BU	Luce singola	112,5° + 112,5° bicolore	2	12	0,4



▲ 11.480.03/03BU

▲ 11.480.01/01BU

▲ 11.480.05/05BU