

## Batterie OSCULATI

### Batterie Safe Energy Plus

Dotate di doppio-coperchio che non permette l'uscita di acido dall'accumulatore in caso di ribaltamento.

- Tecnologia griglie espanso in lega Pb\Ca;
- Piastre con spessore maggiorato;
- Elevata capacità d'avviamento;
- Separatore a busta hi-performance in polietilene;
- +30% di potenza all'avviamento;
- Capovolgimento a 180° senza perdite;
- Coperchio DUPLEX ermetico con degassificazione centralizzata;
- Pastiglia antideflagrazione;
- Bassissima autoscarsica;
- Resistente alle vibrazioni.
- Nessuna manutenzione.



Codice	A·h	Spunto -18°C	V	Polo (+)	↔			<b>kg</b>
					lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm	
12.480.02	65	640	12	DX	242	175	190	15,6
12.480.03	80	730	12	DX	278	175	190	17,4
12.480.05	95	850	12	DX	310	175	190	20,5

## Batterie AGM e al litio

### BOS LE300 - Estensione al litio per batterie al piombo

**MODULAR**      **PLUG & PLAY WITH CONVENTIONAL BATTERIES**

**MADE IN GERMANY**

Il sistema di batterie intelligenti LE300 è un'estensione al litio per qualsiasi batteria al piombo-acido da 12 V, sia AGM, GEL o cella umida.

Il sistema integrato di gestione si occupa di proteggere ed equilibrare le celle al litio mentre monitora la batteria al piombo-acido.

Si sostituisce, inoltre, alla scarica delle batterie al piombo, mantenendole costantemente alla massima tensione possibile e prolungandone la durata nel tempo.

Installazione Plug & Play: è sufficiente collegarlo ai poli positivo e negativo, senza la necessità di apportare modifiche all'impianto o alla tecnologia di ricarica.

I moduli LE300, leggeri e compatti, sono modulari e possono essere combinati fino a 24 in parallelo, aumentandone la capacità per avere una maggiore autonomia energetica.



Codice	Descrizione	Ah totale	V	↔  mm	<b>kg</b>
12.455.02	2 moduli da 25 Ah	50	12	175x229x134	6,8
12.455.04	4 moduli da 25 Ah	100	12	175x229x268	13,6

