


## Plafoniera alogena da incasso Atlas

IP40

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato. Sistema di fissaggio con molle interne.

| Codice    | Finitura            | V  | W  | Tipo lampadina | Lampadina di ricambio | Colore luce                     |
|-----------|---------------------|----|----|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13.435.01 | Lucidata a specchio | 12 | 10 | G4             | 14.454.12; 14.454.24  | <input type="checkbox"/> Bianco |




## Plafoniera LED senza incasso Luna

IP65

FLUSH MOUNT

Corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox. Lente in tecnopolimero. LED invisibili, luce perfettamente uniforme e priva di qualsiasi ombra.

| Codice    | Finitura            | V  | W   | Lumen | K    | Angolo LED | N. LED | Colore luce                     |
|-----------|---------------------|----|-----|-------|------|------------|--------|---------------------------------|
| 13.410.01 | Lucidata a specchio | 12 | 4,8 | 420   | 3000 | 100°       | 24     | <input type="checkbox"/> Bianco |



## Plafoniera alogena da incasso Atria

IP40/65

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato. Doppio sistema di fissaggio: con viti nascoste o con molle interne inox.


| Codice    | Finitura            | V  | W  | Interruttore | Grado IP | Tipo lampadina | Lampadina di ricambio | Colore luce                     |
|-----------|---------------------|----|----|--------------|----------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13.447.90 | Lucidata a specchio | 12 | 10 | No           | IP65     | G4             | 14.454.12; 14.454.24  | <input type="checkbox"/> Bianco |
| 13.447.91 | Lucidata a specchio | 12 | 10 | Sì           | IP40     | G4             | 14.454.12; 14.454.24  | <input type="checkbox"/> Bianco |



▲ 13.447.90



▲ 13.447.91



## Plafoniera LED da incasso Atria

IP40/65

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato. Doppio sistema di fissaggio: con viti nascoste o con molle interne inox.


| Codice    | Finitura            | V     | W | Interruttore | Grado IP | Lumen | K    | Angolo LED | N. LED        | Colore luce                     |
|-----------|---------------------|-------|---|--------------|----------|-------|------|------------|---------------|---------------------------------|
| 13.447.01 | Lucidata a specchio | 12/24 | 2 | No           | IP65     | 215   | 3000 | 100°       | 12 LED SMD G4 | <input type="checkbox"/> Bianco |
| 13.447.02 | Lucidata a specchio | 12/24 | 2 | Sì           | IP40     | 215   | 3000 | 100°       | 12 LED SMD G4 | <input type="checkbox"/> Bianco |



▲ 13.447.01/11



▲ 13.447.02



## Plafoniera LED da incasso Atria II

Corpo in acciaio inox. Lente in vetro satinato. Doppio sistema di fissaggio: con viti nascoste o con molle interne inox. Dimmerabili con 14.482.00


| Codice    | Finitura            | V     | W | Interruttore | Grado IP | Lumen | K    | Angolo LED | N. LED | Colore luce                     |
|-----------|---------------------|-------|---|--------------|----------|-------|------|------------|--------|---------------------------------|
| 13.447.22 | Lucidata a specchio | 12/24 | 8 | No           | IP65     | 560   | 3000 | 50°        | 1      | <input type="checkbox"/> Bianco |
| 13.447.23 | Lucidata a specchio | 12/24 | 8 | Sì           | IP40     | 560   | 3000 | 50°        | 1      | <input type="checkbox"/> Bianco |



▲ 13.447.22



▲ 13.447.23




## Plafoniera LED ad incasso ridotto Aruba

IP56

AISI 316

Corpo in tecnopolimero. Ghiera di finitura in acciaio inox AISI 316 lucidata. Lente in policarbonato opalino. Fissaggio senza viti, con molle inox.


| Codice    | Finitura | V     | W | Interruttore | Lumen | K    | Angolo LED | N. LED | Colore luce                     | mm                 |
|-----------|----------|-------|---|--------------|-------|------|------------|--------|---------------------------------|--------------------|
| 13.444.01 | Inox     | 12/24 | 3 | No           | 193   | 3000 | 120°       | 14     | <input type="checkbox"/> Bianco | Ø72,3 x 21,8       |
| 13.444.02 | Inox     | 12/24 | 3 | Touch        | 193   | 3000 | 120°       | 14     | <input type="checkbox"/> Bianco | Ø72,3 x 21,8       |
| 13.444.11 | Inox     | 12/24 | 3 | No           | 193   | 3000 | 120°       | 14     | <input type="checkbox"/> Bianco | 72,4 x 72,4 x 21,8 |
| 13.444.12 | Inox     | 12/24 | 3 | Touch        | 193   | 3000 | 120°       | 14     | <input type="checkbox"/> Bianco | 72,4 x 72,4 x 21,8 |



▲ 13.444.01/02



▲ 13.444.01/02



▲ 13.444.11/12



▲ 13.444.11/12