


Faretto LED snodato testa letto/lettura carte

Braccio flessibile in metallo e inserto lampada inclinabile. Passa dalla luce bianca a quella rossa con un semplice tocco.

Codice	Finitura	V	W	Interruttore	Lumen	N. LED	Braccio mm	Colore luce
13.239.24	Nera	12	1,3	Si	70	6 LED SMD	330	 Bianco + rosso notturno
13.239.25	Titanio argento	12	1,3	Si	70	6 LED SMD	330	 Bianco + rosso notturno
13.239.26	Titanio argento	12	1,3	Si	70	6 LED SMD	130	 Bianco + rosso notturno

**Faretto LED snodato lettura carte LABCRAFT ML**

Doppia luce tramite rotazione del vetro.

Codice	V	W	Interruttore	Lu-men	K	Angolo LED	Colore luce	$\leftarrow\rightarrow\right $ mm	
								base	braccio
13.228.11	12	0,85	Si	72	6100 - 6900	115°	 Bianca + rossa notturna	35x18	460

**Position 2****Faretti per armadi****Luce di cortesia con accensione automatica**

Per armadi e stipetti. Completa di cavo elettrico ed interruttore a molla da applicare al battente porta che attiva la luce aprendo la stessa.

Codice	Finitura	V	W	Lampadina di ricambio	Lumen	Ø base mm	Sporgenza mm	Colore luce
13.893.00	ABS bianco	12	4	14.250.00	50	32	37	 Bianco

Luce di cortesia con accensione automatica e alimentazione autonoma Feton 2

Accensione a pressione (all'apertura sportello). Adatta per armadi, gavoni, ripostigli a 1 o 2 ante. Fissaggio con piastrina a baionetta o autoadesivo. Batterie incluse.

Codice	Finitura	V	W	Lumen	N. LED	Batterie	$\leftarrow\rightarrow\right $ mm
13.851.07	ABS grigio	0,07	14/18		4	Li154 (6 pcs)	50x41x20h

Plafoniere lineari metallo**Luce LED a rotaria Turnstripe rotanti**

LED alta intensità e interruttore incorporato. Carcassa alluminio anodizzato, frontale vetro opalino.

Codice	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Lunghezza mm
13.838.01	12/24	1	50	4000	120°	8	260
13.838.02	12/24	2	81	4000	105°	16	413

**Plafoniera a LED Slash orientabile a 360°**

Barra a LED orientabile a 360° in alluminio cromato e lente in policarbonato.

Ideale come luce sottopensile. La rotazione permette di creare una luce diretta o diffusa a seconda della necessità.

Di facile installazione grazie all'applicazione di due adesivi che permettono di centrare i supporti in maniera precisa senza bisogno di ditta.

Codice	V	W	Interruttore	Lumen	$\leftarrow\rightarrow\right $ mm	
					esterno	spongerza
13.838.12	12	2	Si	145	303,1	45
13.838.24	24	2,2	Si	162	303,1	45

