

Barra luminosa LED flessibile Neon Light, luce uniforme

IP65


Barre da 3 m. **Sezione quadrata** 10x10 mm con corpo in silicone.

Possono essere tagliate ogni 5 cm.

Perfette per essere integrate nei cieli delle cabine per una illuminazione diffusa ed uniforme.

Indicata sia per **uso interno** sia per **uso esterno**.

Linea accessori per un uso universale.



Codice	V	W/m	Lumen	K	Angolo LED	N. LED/m	Colore LED	Lunghezza m	Sezione mm
13.704.12	12	12	380	3000	120°	120	<input type="checkbox"/> Bianco caldo	3	10x10
13.704.24	24	12	380	3000	120°	120	<input type="checkbox"/> Bianco caldo	3	10x10
13.705.12	12	12	100	-	120°	120	<input checked="" type="checkbox"/> Blu	3	10x10
13.705.24	24	12	100	-	120°	120	<input checked="" type="checkbox"/> Blu	3	10x10



13.705.05 Cappuccio finale cieco

13.705.03 Cappuccio uscita cavo a 90°

13.705.04 Cappuccio uscita cavo lineare

13.705.01 Clip in alluminio per fissaggio barre

13.705.10 Supporto acciaio inox flessibile lunghezza due metri per barra LED. Può essere usato intero, a spezzoni o nei singoli elementi



▲ 13.705.04



▲ 13.705.01



▲ 13.705.03



▲ 13.705.05

Barra luminosa LED SMD semirigido

IP65

Base in alluminio flessibile, **autoadesiva**. Le strisce possono essere **unite tra loro** testa - testa tramite la spinetta terminale maschio-femmina, oppure tagliate ogni 100 mm. Il sistema perciò consente di arrivare alla lunghezza desiderata.

Codice	V	W	Lu-men	K	Angolo LED	N. LED	Colore LED	Lunghezza mm	↔ mm
13.834.20	12	3,6	330	3000	120°	30	<input type="checkbox"/> Bianco	500	10x3
13.834.21	12	3,6	100	-	120°	30	<input checked="" type="checkbox"/> Blu	500	10x3
13.834.22	24	3,6	300	3000	120°	30	<input type="checkbox"/> Bianco	500	10x3



Profilo per inglobare le strisce di LED

Profilo venduto in barra composto da una base da fissare a parete e da una copertura in metacrilato traslucido. All'interno si possono installare tutte le barre/strisce a LED con larghezza massima 12 mm.

Le barre possono essere allineate per ottenere qualsiasi lunghezza, oppure tagliate.

Codice	Descrizione	Lunghezza mm	↔ mm
13.834.30	Profilo base in plastica bianca + copertura in metacrilato + 2 terminali	1000	25x10 h
13.834.31*	Profilo base in alluminio anodizzato + copertura in metacrilato + 2 terminali + 2 clip di fissaggio	1000	17,3x8,4 h

* Progettato per barre 13.842.xx



Tubo luminoso LED BATSYSTEM U-Pro-System con interruttore incorporato

Barre luminose rotanti a 360°. Carcassa in alluminio anodizzato con LED SMD incassati e protetti da plexiglass satinato. Il sistema è accessorizzato con vari tipi di supporti che lo rendono molto versatile. Possono essere fabbricati di qualsiasi lunghezza.

Codice	Tipo	V	W	Interruttore	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	Lunghezza mm
13.839.01	U-Pro 230	12	1,56	Si	150	3000	120°	60	230
13.839.03	U-Pro 480	12	3,52	Si	417	3000	120°	120	470

