

Faretto a tartaruga FORESTI E SUARDI

Portalampada baionetta e portalampada a vite.
Particolarmente adatta per sala macchine e illuminazione ponte.

Codice	Finitura	Massima lampadina W	$\text{L} \leftrightarrow \text{l mm}$
13.202.89	Ottone cromato	40	$\text{Ø} 155 \times 65 \text{ h}$

**Plafoniera tecnica LED LABCRAFT Microlux**

Labcraft
DESIGN LED LIGHTING

IP67 **LED**

Vengono usati LED Superlux inglobati in una struttura ultraresistente, stagna IP67. Con una apertura di luce a 90° è ideale per essere utilizzata anche in ambienti umidi o esposti alle intemperie (sentine, pozzetti, flybridge, ecc.).

Codice	Tipo	Carcassa colore	V	W	Lumen	K	Angolo LED	N. LED	$\text{L} \leftrightarrow \text{l mm}$
13.199.00	MICROLUX	Nero/Grigio	12/24	2,7	354	5700 - 6500	180°	2	128x100x15
13.199.02	SUPERLUX	Bianco/Argento	12/24	6	624	5700 - 6500	180°	2	128x100x15

**Aurora lampada LED a scomparsa**

13.448.0X - Una lampada a incasso, invisibile quando non in uso.

