


Staccabatterie



▲ 14.385.20



▲ 14.385.20


Staccabatteria Compact

Modello supercompatto per montaggi su cruscotto o paratia.
Posizioni: OFF-ON-OUT che permette di sfilare il pomello come antifurto.

| Codice | Capacità max A | | Ø collo mm | Ø flangia mm | Collo utile mm | Ø terminali mm |
|-----------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| | in continuo | intermittente | | | | |
| 14.385.20 | 100 | 150 | 26 | 45 | 11 | 6 |
| 14.385.22 | 300 | 450 | 49 | 55 | 15 | 10 |



▲ 14.385.22



▲ 14.385.22

OSCULATI



▲ 14.385.15



▲ 14.385.17

Staccabatteria Easy

In tecnopoliomero nero con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno. Contatti in rame.

| Codice | Capacità max A | Ø flangia mm | Perni mm | Chiave di ricambio |
|-----------|----------------|--------------|----------|--------------------|
| 14.385.15 | 100 | 58 | 9,4 | 14.385.17 |



OSCULATI



Staccabatteria marino

CE

In policarbonato nero con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno in gomma e chiave antispruzzo. Modello con perno chiave in ottone nichelato, robustissimo. Omologato CE secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo.

| Codice | Capacità max A | | Ø flangia mm | Chiave di ricambio | Perni mm |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| | per 5 sec | in continuo | | | |
| 14.386.03 | 1000 | 100 | 60 | 14.386.33 | 10 |

OSCULATI



Staccabatteria marino Heavy Duty

CE

In policarbonato nero, con fissaggio su flangia. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave anti-spruzzo in ottone nichelato. Omologato CE secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo.

| Codice | Capacità max A | | Ø flangia mm | Chiave di ricambio | Perni mm |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| | per 5 sec | in continuo | | | |
| 14.385.00 | 2500 | 280 | 66 | 14.385.33 | 10 |

OSCULATI



Staccabatteria con corpo inox

CE

Staccabatteria in policarbonato nero con fissaggio su flangia. Versione extra con corpo in acciaio inox AISI 316. Fissaggio del collo tramite doppio dado filettato. Robustissimo. Completo di coperchio stagno in PVC e chiave antispruzzo in ottone nichelato. Omologato CE secondo la direttiva 94/25/CE (EN ISO 28846). Dispositivo obbligatorio da montare sul cavo positivo, norme ISO 10133.

| Codice | Capacità max A | | Ø collo mm | Ø flangia mm | Chiave di ricambio | Perni mm |
|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| | per 5 sec | in continuo | | | | |
| 14.386.02 | 2500 | 280 | 34 | 66 | 14.386.34 | 10 |

OSCULATI



Staccabatteria marino Heavy Duty MKII

CE

In policarbonato nero con fissaggio su flangia. Completo di cappuccio stagno in PVC e doppia chiave. Omologato CE secondo la direttiva 2013/53/EU (ISO 8846 MARINE - EN 28846). Dispositivo obbligatorio da montare su cavo positivo. Due chiavi incluse.

| Codice | Capacità max A | | Ø flangia mm | Chiave di ricambio | Perni mm |
|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------------|----------|
| | per 5 sec | in continuo | | | |
| 14.385.10 | 2500 | 280 | 66 | 14.385.34 | 10 |