



14.104.01/02/03/04



14.104.05



14.104.08/09

Pannello elettrico Wave Design con interruttori a bascula con LED

IP54

Fabbricati in plastica nera, sono completi di interruttori a bascula e fusibili automatici termici riarmabili. Completati di adesivi per identificare le varie utenze.

Codice	N. Interruttori	Fusibili in dotazione	mm
14.104.01	4	4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1	110x100
14.104.02	6	5Ax2 + 10Ax2 + 15Ax2	160x100
14.104.03	8	4Ax1 + 5Ax2 + 6Ax2 + 8Ax2 + 10Ax1	210x100
14.104.04	3 + 1 presa corrente con accendino	4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1 + 10Ax1 (presa corrente)	125x100
14.104.05	3 + voltmetro 12 V	4Ax1 + 6Ax1 + 8Ax1	110x100
14.104.06	5+1 presa corrente accendino	5Ax2+10Ax2+15Ax2	180x107
14.104.07	5+voltmetro 12 V	5Ax1+10Ax2+15Ax2	160x107
14.104.08	Voltmetro 3/30 V + presa corrente. Kit adattabile ai pannelli 14.104.01/02/03/04/05	-	54x100
14.104.09	Voltmetro 3/30 V + presa USB doppia. Kit adattabile ai pannelli 14.104.01/02/03/04/05	-	54x100



14.104.01



14.104.02



14.104.03



14.104.04



14.104.05



14.104.08



14.104.09



14.104.06



14.104.07



14.850.06



14.850.05



14.850.04

Pannelli elettrici con fusibili automatici e doppio LED

IP65

Carcassa in policarbonato grigio scuro. LED permanente verde che illumina le etichette con le funzioni. LED rosso che si attiva su "ON". Viti di fissaggio invisibili. Primo interruttore ON-OFF-ON con 2 circuiti separati e on-off con ritorno per i modelli 14.850.05/06.

Codice	V	N. Interruttori	Fusibili automatici	Ampere max totali	mm
14.850.06	12	6	3x10 A + 3x5 A	37	165x115
14.850.05	12	5 + USB (stagna)	2x10 A + 3x5 A	37	165x115
14.850.04	12	4	2x10 A + 2x5 A	37	124x115

OSCULATI



14.845.06



Tabelle

Pannello elettrico in alluminio con frontale in policarbonato grigio

Provvisi di interruttori a **bascula** stagni, con incorporata **illuminazione** in posizione ON. Il primo ha 3 posizioni con ON-OFF-ON con due circuiti separati, l'ultimo è a molla per la tromba. Completati di fusibili **automatici** riarmabili **stagni** (14.845.06: 3 da 10 A, 2 da 15 A, 1 da 20 A; 14.855.07: 4 da 10 A, 2 da 15 A, 1 da 20 A). Grado di protezione IP56. In dotazione le tabelle complete in policarbonato autoadesivo, con scritte delle varie funzioni, sia in italiano, inglese, tedesco.

Codice	Versione	N. interruttori	N. circuiti	mm
14.845.06	Verticale	6	7	171x135
14.855.07	Orizzontale	7	8	207x124



14.855.07



14.860.04



14.860.08



14.860.06

Pannello elettrico serie PCP Compact con circuit breaker + LED

IP66

Carcassa in policarbonato nero. Interruttori a bascula con incorporato LED di consenso. Provvisi di circuit breaker automatici riarmabili. Utenze con scritte retroilluminate con **LED rosso** se fuori servizio, con **LED verde** quando attive.

Codice	N. interruttori	Tipo interruttori	Potenza circuit breaker	mm
14.860.04	4	3 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF	1x5A; 2x10A; 1x15A	131x100
14.860.06	6	5 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF	2x5A; 2x10A; 2x15A	183x100
14.860.08	8	7 x ON-OFF; 1 x (ON)-OFF	2x5A; 4x10A; 2x15A	235x100