

Pannello voltmetro digitale

Pannello digitale touchscreen per il controllo di 2 batterie a 12 V.

Codice	Cornice	l↔l mm
14.659.10	Grigio scuro	60x60



Pannello elettrico a tenuta stagna

Con cappucci in gomma. Sono muniti di voltmetro e di staccabatteria 14.385.00. Completati di **check panel a LED in uso**. I fusibili sono separati su ogni interruttore. Porta fusibili a tenuta stagna. Usano fusibili standard in vetro.

Codice	N. interrutori	Interruttori da A	Fusibili da mm	l↔l mm
14.708.00	10	15	6x32	270x160



Pannello elettrico con magnetotermici a tenuta stagna

Con cappucci in gomma. Sono muniti di voltmetro e di staccabatteria 14.385.00. Completati di **check panel a LED in uso**. I fusibili sono separati su ogni interruttore. Porta fusibili a tenuta stagna. Usano fusibili standard in vetro. Provvisti di interruttori magnetotermici "Aipax" 14.736.10/20, completamente **automatici**.

Codice	N. interrutori	Interruttori da A	l↔l mm
14.709.00	10	15	270x160



Pannello elettrico con 14 utenze

Completi di voltmetro e amperometro e di staccabatteria 14.385.00. Completati di **check-panel a LED** extra luminosi che si accendono in corrispondenza dell'utenza in uso.

Codice	Disegno cabinato a	Interruttori	Fusibili da mm	l↔l mm
14.808.01*	Vela	Da 15 A	6x30	327x285
14.809.00	Motore	Automatici re inseribili magnetotermici "Aipax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20	-	327x285
14.809.01	Vela	Automatici re inseribili magnetotermici "Aipax" 14.736.05; 14.736.10; 14.736.15; 14.736.20	-	327x285

* Con interruttore a tenuta stagna, ricoperti in gomma e fusibili in vetro tradizionali.



Pannello in corrente alternata 220 V

Provvisto di interruttori magnetotermici Aipax automatici reinseribili (1 da 5 A, 3 da 5 A, 1 da 15 A) + LED utenze in uso + interruttore bipolare salva vita da 30 mA e 25 A + LED "corrente inserita" + LED "inversione di polarità + voltmetro 0/300 V.

Codice	N. interrutori magnetotermici	l↔l esterne mm	Abbinabile al pannello
14.810.22	5	140x285	14.809.00; 14.809.01



New Quadro elettrico 16A

16A

IP65

Codice 14.737.16

Quadro per distribuzione elettrica portata 16 A – 230 V. Box in ABS bianco compatto con sportello impermeabile IP65, dotato di salvavita, magnetotermico e cavo 3G di lunghezza 3 metri. Sul lato è predisposta una presa shuko con tappo. Facilmente installabile in ogni posizione sottocoperta.

