

Caricabatterie ed apparati VICTRON



Caricabatteria VICTRON Bluesmart IP65 con connessione Bluetooth

IP65

Usando l'APP Victron-Connect questi caricabatteria si collegano al vostro smartphone, tablet o computer via Bluetooth consentendo la configurazione iniziale e visualizzando tutti i dati di carica. Alimentazione 180-265 V AC, led indicanti stato di carica. Carica con algoritmo a 7 stadi, ideale per batterie sigillate. Adatto a qualsiasi tipo di batteria, incluso Li-ion. Compensazione automatica alte-basse temperature. Sistema LOW per caricare piccole batterie. Programma recupero di una batteria totalmente scarica. Funzione alimentazione automatica. Accessori in dotazione: pinze collegamento, occhielli M8.

Codice	Tipo	V uscita	Corrente max di carica A	N. uscite	↳ mm	kg
14.273.06	12/4	14,4	4	1	47x95x190	0,9
14.273.08	12/7	14,4	7	1	47x95x190	0,9
14.273.11	12/10	14,4	10	1	60x105x190	0,9
14.273.16	12/15	14,4	15	1	60x105x190	0,9
14.273.14	12/25	14,4	25	1	75x140x240	0,9
14.273.19	24/13	28,8	13	1	75x140x240	0,9

- 14.273.20 Cavetto con occhielli 6 mm (batteria moto)
 14.273.21 Cavetto con presa standard accendino OPTIONAL
 14.273.22 Cavetto con pinze



Caricabatteria VICTRON Bluesmart IP67 con connessione Bluetooth

IP67

Usando l'App Victron-connect questi caricabatteria si collegano al vostro smartphone, tablet o computer via Bluetooth, consentendo la configurazione iniziale e visualizzando tutti i dati di carico. Alimentazione 180-265 VAC. Algoritmo di carica a 4 stadi. BULK - ABSORPTION - FLOAT - STORAGE. Meno invecchiamento e manutenzione della batteria, quando non in uso, con il sistema STORAGE MODE. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito, riscaldamento. Efficienza 92% ed oltre, con dispersione molto bassa di calore.

Codice	Tipo	V uscita	Corrente max di carica A	N. uscite	↳ mm	kg
14.273.13	12/13	14,4	13	1	85x211x60	1,8
14.273.18	12/17	14,4	17	1	99x219x65	2,4
14.273.26	12/25	14,4	25	1	99x219x65	2,4
14.273.28	24/12	28,8	12	1	99x219x65	2,4



Caricabatteria VICTRON Bluesmart IP22 con connessione Bluetooth

IP22

Usando l'App Victron-connect questi caricabatteria si collegano al vostro smartphone, tablet o computer via Bluetooth, consentendo la configurazione iniziale e visualizzando tutti i dati di carica. Alimentazione: 180/265 VAC 45/65 Hz 250/350VDC. Carica a 6 stadi: TEST - BULK - ABSORPTION - RECHARGE - FLOAT - STORAGE, con LED di controllo stato di carica. Controllo a microprocessore che adatta il tipo di carica alle esigenze della batteria. Protezioni: contro corto circuiti, inversione polarità, sovratemperatura. La funzione "storage" riduce automaticamente la funzione float a 13,2 V onde minimizzare la gassificazione e corrosione delle piastre positive. IP22. Adatto per ogni tipo di batteria, incluse le Li-ion.

Codice	Tipo	V uscita	Corrente max di carica A	N. uscite	↳ mm	kg
14.272.10	12/15	14,4	15	1	235x108x65	1,4
14.272.12	12/20	14,4	20	3	235x108x65	1,4
14.272.14	12/20	14,4	20	1	235x108x65	1,4
14.272.15	12/30	14,4	30	3	235x108x65	1,4
14.272.16	12/30	14,4	30	1	235x108x65	1,4
14.272.18	24/16	28,8	16	3	235x108x65	1,4
14.272.17	24/16	28,8	16	1	235x108x65	1,4