



Autoclavi Europump

OSCULATI

Autoclave Europump 4 a basso consumo

CE

Può servire 2 utenze. Protezione termica contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi.

UK CA

Codice	Pressostato tarato a	Portata l/min	Consumo A	Porta-gomma Ø mm	Ingombro max mm	Ricambi pressostato	kg
16.503.12	2,8 BAR/40 PSI	3,8	2	10	170x100x60	16.540.01	0.7





Autoclave Europump 4 New Generation

IP 54

Può servire due utenze. Protezione contro i sovraccarichi. Può girare a secco senza rovinarsi. Waterproof IP54. Autoaspirante fino a 1,5 m. Sistema by-pass che riduce le pulsazioni.

CE

Codice	V	Consumo A	Portata l/min	Pressione di esercizio bar	Portagomma a scatto mm	kg
16.501.12	12	4,5	5,6	2,8	10	0.7





Autoclave Europump autoaspirante a 3 valvole

CE

Può girare a secco senza rovinarsi. Esente da vibrazioni, molto silenziosa. By-pass interno che limita la pressione in entrata. Motore a magneti permanenti, con albero autolubrificante. Protezione termica sul motore che la ferma in caso di surriscaldamento accidentale.

Completa di 4 raccordi (2 da 1/2" filettati + 1 portagomma diritto da 14 mm + 1 portagomma a 90° da 14 mm) e di filtro di aspirazione, il tutto con innesto a scatto.



Codice	Tipo	V	Portata l/min	Consumo A	Pressione di esercizio del bar	I → I mm							Ricambi		kg
						A	B	C	D	E	F	G	pressostato	filtro	
16.509.12	Europump "8"	12	8	5	2	110	106	77	98	240	85	59	16.540.03	16.533.01	2
16.510.12	Europump "11"	12	11	6	3	110	106	77	98	240	85	59	16.540.04	16.533.01	2